



LUMINARIA SOLAR PEATONAL

S-02 NEW

MANUAL DE PRODUCTO

| | | | | | | |
|-----------------------|------|--------------------|-------------------|----------------------|--|------------------------------|
| Carga con Panel Solar | IP65 | Dura toda la noche | Energía Renovable | Batería 3.2V LiFePO4 | Panel Mono de alta eficiencia ¡Carga más rápido! | Con sensor de movimiento PIR |
|-----------------------|------|--------------------|-------------------|----------------------|--|------------------------------|


DESCRIPCIÓN

- Diseño de patente original, molde independiente.
- Ilumina toda la noche. La luz nunca se apaga.
- La luminaria se puede instalar en zonas con climas adversos, frío o húmedos. La temperatura de trabajo es de -40 -70°C.
- Diseño integrado, producción modular.
- Diseño de bajo voltaje, seguro y confiable.
- Paquete integrado, transporte conveniente.
- Ideal para uso en zonas residenciales, lugares pintorescos, jardines privados y otros lugares domésticos.
- El producto es fácil de instalar, no requiere líneas auxiliares, ahorra energía y protege el medio ambiente, no requiere electricidad y tiene una larga vida útil.

DATOS TÉCNICOS

| MODELO | POTENCIA | LÚMENES | CRI | CCT | IP | BATERÍA | PANEL SOLAR | ID |
|----------|----------|---------|------|-------|----|------------|---------------|--------|
| S-02 NEW | 100W | 600 Lm | Ra70 | 6500K | 65 | 3.2V/5 Ah | 5V 8W (MONO) | 175206 |
| S-02 NEW | 150W | 1300 Lm | Ra70 | 6500K | 65 | 3.2V/10 Ah | 5V 12W (MONO) | 175207 |
| S-02 NEW | 200W | 1900 Lm | Ra70 | 6500K | 65 | 3.2V/12 Ah | 5V 15W (MONO) | 175208 |
| S-02 NEW | 250W | 2700 Lm | Ra70 | 6500K | 65 | 3.2V/15 Ah | 5V 20W (MONO) | 175456 |

TAMAÑO DEL PRODUCTO



| MODELO | POTENCIA | LUMINARIA A+B+C (mm) | PANEL A+B+C (mm) | Ø TUBO |
|--------------|----------|----------------------|------------------|--------|
| KIT S-02 NEW | 100W | 231x413x47 | 299x211x4 | 60 |
| KIT S-02 NEW | 150W | 231x511x47 | 397x211x4 | 60 |
| KIT S-02 NEW | 200W | 251x622x47 | 508x231x4 | 60 |
| KIT S-02 NEW | 250W | 251x722x47 | 608x231x4 | 60 |

GUÍA DE USO DE CONTROL



- | | |
|--------------------------------------|---|
| Encender → | Apagar ← |
| Iluminación alta → | Modo de Inducción ← |
| La luz se apaga después de 3 horas → | Control de tiempo 4 horas + modo de inducción del cuerpo humano ← |
| La luz se apaga después de 6 horas → | Control de tiempo 12 horas ← |



El alcance del control remoto es aproximadamente 5-10m.

USO DOMÉSTICO