



TUBE : Oil-mist resistant natural and synthetic rubber.
REINFORCEMENT : High tensile synthetic textile.
COVER : Abrasion, ozone and weather resistant smooth natural and synthetic rubber.
APPLICATION : Medium duty service for air and pneumatic tools specially in mines, quarries and constructions.



SEELE : Ölnebelbeständiger Natur- und Synthetikgummi.
EINLAGE : Hochzugfeste synthetische Textileinlage.
DECKE : Abrieb-, ozon- und witterungsbeständiger synthetischer Gummi, glatt.
ANWENDUNG : Im mittleren Druckbereich für Luft und pneumatisch operierende Maschinen speziell in Minen und Baubranche.



SOTTOSTRATO : Gomma naturale e sintetica resistente all'olio nebulizzato.
RINFORZO : Inserzioni tessili ad alta tenacità.
COPERTURA : Gomma naturale e sintetica liscia resistente all'abrasione, all'ozono ed agli agenti atmosferici.
IMPIEGO : Mandata d'aria compressa per compressori, nelle miniere, cave e costruzione.








TUBE : Caoutchouc naturel et synthétique résistant aux projections d'huile.
REINFORCEMENT : Insertion textile haute ténacité.
REVÊTEMENT : Caoutchouc naturel et synthétique lisse résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques.
APPLICATION : Pour air et équipements pneumatiques en particulier dans l'industrie minière et la construction.



AIR HOSE – 20 BAR

INNER TUBE:	Oil-mist resistant natural and synthetic rubber.
REINFORCEMENT:	High tensile synthetic textile reinforcement for strength and pressure handling.
COVER:	Smooth natural and synthetic rubber cover resistant to abrasion, ozone, and weather.
APPLICATION:	Medium-duty service for air and pneumatic tools, specially suitable for mines, quarries, and construction sites.
PERFORMANCE:	High pressure resistance up to 20 bar (2.0 MPa) with reliable performance for demanding air applications.
HOSE TEMPERATURE:	-25°C / +70°C -13°F / +158°F

 ID		 OD		 BP	 WP	 W	 L
<i>inch</i>	<i>mm</i>	<i>inch</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>bar</i>	<i>Kg/m</i>	<i>m</i>
3/16"	5	0.452	11.5	20	60	0.130	100
1/4"	6	0.511	13.0	20	60	0.170	100
5/16"	8	0.590	15.0	20	60	0.210	100
3/8"	10	0.669	17.0	20	60	0.250	100
1/2"	13	0.826	21.0	20	60	0.340	100
5/8"	16	0.984	25.0	20	60	0.510	100
3/4"	19	1.161	29.5	20	60	0.640	100
1"	25	1.417	36.0	20	60	0.800	100
1 1/4"	32	1.811	46.0	20	60	1.350	40
1 1/2"	38	2.125	54.0	20	60	1.800	40
1 3/4"	45	2.362	60.0	20	60	2.080	40
2"	51	2.618	66.5	20	60	2.375	40
2 1/2"	63	2.125	77.0	20	60	2.425	40
3"	76	3.622	92.0	20	60	3.250	40
3 1/2"	90	4.134	105.0	20	60	3.600	40
4"	102	4.724	120.0	20	60	4.925	40



-25.°C/+70°C

-13.°F/+158°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

LONG-KOMP MEDIUM DUTY AIR (... mm) 2.0 MPA (20 BAR)

NORMS
NORMEN
NORME
NORMES

ISO 1307

COLOUR
FARBEN
COLORI
COULEUR

