



TUBE : Abrasion resistant antistatic natural rubber.
REINFORCEMENT : High tensile synthetic textile, steel wire helix and antistatic copper wire.
COVER : Abrasion, ozone and weather resistant pin-pricked special synthetic rubber.
APPLICATION : For suction and discharge of dry bulk materials, sand, gravel, dry cement etc.



SEELE : Hoch abriebfester, leitfähiger Naturgummi.
EINLAGE : Hochzugfeste synthetische Textileinlage mit einer Stahldrahtspirale und antistatischer Kupferlitze.
DECKE : Ozon- und witterungsbeständiger, abriebfester, spezieller synthetischer Gummi, gepickt.
ANWENDUNG : Saug- / Druckschlauch für Schüttgüter, trockenen Zement, Sand, Kies usw.



SOTTOSTRATO : Gomma naturale antistatica, resistente all'abrasione.
RINFORZO : Inserzioni tessili ad alta tenacità con spirale d'acciaio e cordicella di rame antistatica.
COPERTURA : Gomma speciale sintetica micro-forata, resistente all'abrasione, all'ozono ed agli agenti atmosferici.
IMPIEGO : Per aspirazione e mandata di cemento secco, sabbia, ghiaia, materiali abrasivi etc.











TUBE : Caoutchouc naturel conducteur, résistant à l'abrasion.
REINFORCEMENT : Insertion textile haute ténacité, spirale en acier et fil de masse antistatique.
REVÊTEMENT : Caoutchouc synthétique microperforé, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques.
APPLICATION : Pour la manutention de matériaux secs en vrac, sable, granule, ciment sec etc.



CEMENT SUCTION AND DISCHARGE HOSE – 20 BAR

INNER TUBE:	Abrasion-resistant antistatic rubber tube designed for extended service life with dry bulk materials.
REINFORCEMENT:	High tensile synthetic textile reinforcement combined with steel wire helix for strength, pressure stability, and excellent suction resistance.
COVER:	Pin-pricked special synthetic rubber cover resistant to abrasion, ozone, and weather, preventing air trapping and blistering.
APPLICATION:	Suitable for heavy-duty suction and discharge of dry cement, sand, gravel, and other dry bulk materials.
PERFORMANCE:	Excellent suction capability with high resistance to collapse, along with antistatic properties for safe operation in demanding environments.
HOSE TEMPERATURE:	-40°C / +70°C -40°F / +158°F

											
<i>inch</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>psi</i>	<i>bar</i>	<i>psi</i>	<i>bar</i>	<i>mm</i>	<i>g/m</i>	<i>m</i>	
1"	25.4	39	10	145	30	435	-0.92	125	880	40-46-61	
1 1/4"	32	45	10	145	30	435	-0.92	160	1045	40-46-61	
1 1/2"	38	52	10	145	30	435	-0.92	190	1395	40-46-61	
2"	50.8	66	10	145	30	435	-0.92	250	1975	40-46-61	
2 1/2"	63.5	78.5	10	145	30	435	-0.92	315	2315	40-46-61	
3"	76.2	92	10	145	30	435	-0.92	380	3117	40-46-61	
3 1/2"	90	107	10	145	30	435	-0.92	450	3760	40-46-61	
4"	101.6	120	10	145	30	435	-0.92	550	4550	40-46-61	
5"	127	149	10	145	30	435	-0.92	700	6697	40-46-61	
6"	152.4	174.5	10	145	30	435	-0.92	850	8807	40-46-61	
8"	203.2	229	10	145	30	435	-0.80	1200	13690	30	
10"	254	281	10	145	30	435	-0.80	1600	17156	20	



-40°C/+70°C

-40°F/+158°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

CIMENTO SD-10

CEMENT S/D HOSE W.P. 10 Bar (145 PSI)

NORMS
NORMEN
NORME
NORMES

ISO 1307

COLOUR
FARBEN
COLORI
COULEUR

