

COTTON COVER HOSE



TUBE : Fuel and oil resistant smooth synthetic nitrile rubber.
COVER : Black braided polyester cotton for added protection and flexibility.
APPLICATION : Designed for general purpose unleaded fuel and oil delivery.



SEELE : Glatter synthetischer Nitrilgummi, beständig gegen Kraftstoff und Öl.
DECKE : Schwarzes, geflochtenes Polyester-Baumwollgewebe für zusätzlichen Schutz und Flexibilität.
ANWENDUNG : Für allgemeine Anwendungen zur Förderung von bleifreiem Kraftstoff und Öl.



SOTTOSTRATO : Gomma sintetica nitrilica liscia resistente ai carburanti ed agli oli.
COPERTURA : Rivestimento nero in poliestere intrecciato e cotone per maggiore protezione e flessibilità.
IMPIEGO : Per mandata di carburanti senza piombo ed oli per applicazioni generiche.










TUBE : Caoutchouc nitrile synthétique lisse, résistant aux carburants et aux huiles.
REVÊTEMENT : Revêtement noir tressé en polyester et coton pour une protection et flexibilité accrues.
APPLICATION : Pour le transfert général de carburants sans plomb et d'huiles.



COTTON COVER HOSE

| | |
|-----------------------------|--|
| TUBE: | Fuel and oil resistant smooth synthetic nitrile rubber. |
| REINFORCEMENT: | Black braided polyester cotton for added protection and flexibility. |
| APPLICATION: | Designed for general purpose unleaded fuel and oil delivery |
| TEMPERATURE RANGE: | -30°C to +90°C |
| STANDARD COMPLIANCE: | Conforms to DIN 73379 Type B. |
| SAFETY FACTOR: | 3 times the working pressure |

|  ID |  OD |  WP |  BP |  Min.BR |  W |  L |
|---|---|---|---|--|--|--|
| mm | mm | bar | bar | mm | g/m | m |
| 3.2 | 7.7 | 10 | 30 | 40 | 0.40 | 20 |
| 3.5 | 8.3 | 10 | 30 | 45 | 0.40 | 20 |
| 4 | 9.7 | 10 | 30 | 45 | 0.04 | 20 |
| 4.5 | 10 | 10 | 30 | 50 | 0.06 | 20 |
| 5 | 10.7 | 10 | 30 | 55 | 0.07 | 20 |
| 5.5 | 11.2 | 10 | 30 | 60 | 0.07 | 20 |
| 6 | 11.7 | 10 | 30 | 60 | 0.08 | 20 |
| 7 | 12.7 | 10 | 30 | 60 | 0.08 | 20 |
| 7.5 | 13.2 | 10 | 30 | 70 | 0.09 | 20 |
| 8 | 13.7 | 10 | 30 | 80 | 0.09 | 20 |
| 9 | 15 | 10 | 30 | 80 | 0.10 | 20 |
| 10 | 15.7 | 10 | 30 | 80 | 0.12 | 20 |
| 12 | 18.7 | 10 | 30 | 100 | 0.17 | 20 |



-30°C/+90°C
-22°F / +194°F



MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **EMBOSSED OR INK JET**

COTTON COVER HOSE DIN 73379 TYPE B WP (10 BAR) (mm) (YEAR) <TSE>**

NORMS
NORMEN
NORME
NORMES

DIN 73379 TYPE B
ISO 1307

COLOUR
FARBEN
COLORI
COULEUR

