

LPG GAS HOSE



TUBE : Black, LPG and propane resistant special synthetic rubber.
REINFORCEMENT : High tensile synthetic textile.
COVER : Abrasion, flame, ozone and weather resistant smooth synthetic rubber.
APPLICATION : For welding with LPG.



SEELE : Schwarzer, glatter synthetischer Gummi; beständig gegen LPG und Propan Gase.
EINLAGE : Hochzugfeste synthetische Textileinlage.
DECKE : Abrieb-, wetter- und ozonbeständiger, spezieller synthetischer Gummi; flammwidrig.
ANWENDUNG : Für industrielle Schweißarbeiten mit Sauerstoff und Acetylen.



SOTTOSTRATO : Nero, liscio in gomma sintetica resistente al GPL e propano.
RINFORZO : Inserzioni tessili ad alta tenacità.
COPERTURA : Gomma speciale sintetica resistente all'abrasione, alla fiamma, all'ozono ed agli agenti atmosferici.
IMPIEGO : Per la saldatura e mandata di GPL.










TUBE : Caoutchouc synthétique noir, résistant au GPL et propane.
REINFORCEMENT : Insertion textile haute ténacité.
REVÊTEMENT : Caoutchouc synthétique lisse, résistant à l'abrasion, aux agents atmosphériques et à la flamme.
APPLICATION : Pour le soudage, GPL.



LPG GAS HOSE

TUBE:	Black smooth synthetic rubber resistant to propane, butane, and LPG.
REINFORCEMENT:	High tensile synthetic textile reinforcement for strength and flexibility.
COVER:	Special synthetic rubber cover resistant to abrasion, weather, and flame.
APPLICATION:	Designed for transferring liquefied petroleum gases such as propane and butane.

HOSE TEMPERATURE: -30°C / +80°C | -22°F / +176°F

 ID		 OD		 WP		 BP		 BR		 W		 L	
<i>inch</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>psi</i>	<i>bar</i>	<i>psi</i>	<i>mm</i>	<i>g/m</i>	<i>m</i>				
1/4"	6	13	20	290	60	870	30	155	100				
1/4"	6	14	20	290	60	870	30	185	100				
5/16"	8	15	20	290	60	870	40	190	100				
5/16"	8	16	20	290	60	870	40	225	100				
23/64"	9	16	20	290	60	870	45	205	100				
3/8"	10	17	20	290	60	870	50	220	100				
3/8"	10	18	20	290	60	870	50	260	100				
1/2"	13	22.5	20	290	60	870	65	400	100				



-30°C/+80°C
-22°F/+176°F



MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **EMBOSSED OR INK JET**

URANUS - PROPANE ISO 3821 2MPa (..MM) (YEAR) <TSE>

NORMS
NORMEN
NORME
NORMES

ISO 3821
ISO 1307

COLOUR
FARBEN
COLORI
COULEUR

