

OIL DELIVERY HOSE- 10BAR



TUBE : Oil and petrol resistant, black NBR.
REINFORCEMENT : High tensile synthetic textile and antistatic copper wire.
COVER : Abrasion, ozone, weather and oil resistant special synthetic rubber.
APPLICATION : For delivery of petroleum products with aromatic content up to 50%.



SEELE : Öl- und kraftstoffbeständig, Nitrilgummi, schwarz.
EINLAGE : Hochzugfeste synthetische Textileinlage mit antistatischer Kupferlitze.
DECKE : Abrieb-, ozon- und witterungsbeständiger, spezieller Synthesegummi.
ANWENDUNG : Förderschlauch für verschiedene Ölprodukte mit max. 50% Aromatengehalt.



SOTTOSTRATO : Gomma NBR nera, resistente ai prodotti petroliferi.
RINFORZO : Inserzioni tessili ad alta tenacità con cordicella di rame antistatica.
COPERTURA : Gomma speciale nera resistente agli oli, all'ozono, all'abrasione ed agli agenti atmosferici.
IMPIEGO : Per mandata di prodotti petroliferi contenuto aromatico fino al 50%.









TUBE : Caoutchouc NBR noir, résistant aux huiles et aux hydrocarbures.
REINFORCEMENT : Insertion textile haute ténacité et fil de masse antistatique.
REVÊTEMENT : Caoutchouc synthétique spécial, résistant aux huiles, à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques.
APPLICATION : Pour refoulement d'hydrocarbures à teneur en aromatiques jusqu'à 50%.



OIL DELIVERY HOSE - 10 BAR

TUBE:	Oil and petrol resistant Black NBR for compatibility with petroleum products.
REINFORCEMENT:	High tensile synthetic textile reinforcement with antistatic copper wire for strength and safe static dissipation.
COVER:	Special synthetic rubber cover resistant to abrasion, ozone, weather, and oil, ensuring long service life.
APPLICATION:	Designed for delivery of petroleum products with aromatic content up to 50%.
TEMPERATURE:	-30°C / +70°C -22°F / +158°F

								
<i>inch</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>psi</i>	<i>bar</i>	<i>psi</i>	<i>g/m</i>	<i>m</i>
1"	25.4	35	10	145	30	435	574	40-46-61
1 1/4"	32	42	10	145	30	435	716	40-46-61
1 1/2"	38	48	10	145	30	435	864	40-46-61
1 3/4"	44.5	55	10	145	30	435	1064	40-46-61
2"	50.8	62	10	145	30	435	1276	40-46-61
2 1/2"	63.5	75	10	145	30	435	1632	40-46-61
3"	76.2	88	10	145	30	435	1984	40-46-61
3 1/2"	90	104	10	145	30	435	2723	40-46-61
4	101.6	116	10	145	30	435	3193	40-46-61
5"	127	143	10	145	30	435	4463	40-46-61
6"	152.4	168	10	145	30	435	5253	40-46-61

OPTIONS / OPTIONEN / OPZIONI / OPTIONS

Tube upon request : Conductive (Ω)
 Seele nach Anfrage : Leitfähig (Ω)
 Sottostrato su richiesta : Conduttiva (Ω)
 Tube sur demande : Conducteur (Ω)



-30°C/+70°C
-22°F/+158°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: TRANSFER TAPE OR EMBOSSED

YAKIT / 10

OIL DISCHARGE HOSE -W.P. 10 BAR (145 PSI)

NORMS
 NORMEN
 NORME
 NORMES

ISO 1307

COLOUR
 FARBEN
 COLORI
 COULEUR

