



TUBE : Abrasion resistant, antistatic natural rubber.
REINFORCEMENT : High tensile synthetic textile and antistatic copper wire.
COVER : Abrasion, ozone and weather resistant pin-pricked natural and synthetic rubber.
APPLICATION : For cleaning and blasting metal, stone and concrete surfaces.



SEELE : Hoch abriebfester, leitfähiger Naturgummi.
EINLAGE : Hochzugfeste synthetische Textileinlage und antistatischer Kupferlitze.
DECKE : Ozon- und witterungsbeständiger, abriebfester, spezieller Natur- / Synthesegummi, gepickt.
ANWENDUNG : Zur Reinigung und Strahlen von Metall-, Stein- und Betonoberflächen.









SOTTOSTRATO : Gomma naturale antistatica, resistente all'abrasione.
RINFORZO : Inserzioni tessili ad alta tenacità con cordicella di rame antistatica.
COPERTURA : Gomma naturale e sintetica micro-forata, resistente all'abrasione, all'ozono ed agli agenti atmosferici.
IMPIEGO : Per mandata di materiali abrasivi negli impianti di sabbatura e graniglia.



TUBE : Caoutchouc naturel conducteur, résistant à l'abrasion.
REINFORCEMENT : Insertion textile haute ténacité et fil de masse antistatique.
REVÊTEMENT : Caoutchouc synthétique et naturel, microperforé, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques.
APPLICATION : Utilisé dans les machines de sablage pour nettoyer les surfaces métalliques, façades et

SAND BLAST HOSE – 20 BAR

INNER TUBE:	Abrasion-resistant antistatic natural and synthetic rubber to withstand highly abrasive sand and grit.
REINFORCEMENT:	High tensile synthetic textile reinforcement for strength and durability.
COVER:	Thick, abrasion and weather-resistant antistatic smooth rubber cover to withstand abrasive conditions.
APPLICATION:	Designed for sand, grit, and shot blasting applications in demanding industrial environments.
PERFORMANCE:	High pressure resistance up to 20 bar (2.0 MPa) ensures reliable performance under continuous operation.
HOSE TEMPERATURE:	-40°C / +70°C -40°F / +158°F

 ID		 OD		 BP	 WP	 W	 L
<i>inch</i>	<i>mm</i>	<i>inch</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>bar</i>	<i>Kg/m</i>	<i>m</i>
3/16"	5	0.452	11.5	20	60	0.130	100
1/4"	6	0.511	13.0	20	60	0.170	100
5/16"	8	0.590	15.0	20	60	0.210	100
3/8"	10	0.669	17.0	20	60	0.250	100
1/2"	13	0.826	21.0	20	60	0.340	100
5/8"	16	0.984	25.0	20	60	0.510	100
3/4"	19	1.161	29.5	20	60	0.640	100
1"	25	1.417	36.0	20	60	0.800	100
1 1/4"	32	1.811	46.0	20	60	1.350	40
1 1/2"	38	2.125	54.0	20	60	1.800	40
1 3/4"	45	2.362	60.0	20	60	2.080	40
2"	51	2.618	66.5	20	60	2.375	40
2 1/2"	63	2.125	77.0	20	60	2.425	40
3"	76	3.622	92.0	20	60	3.250	40
3 1/2"	90	4.134	105.0	20	60	3.600	40
4"	102	4.724	120.0	20	60	4.925	40



-40°C/+70°C

-40°F/+158°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

KUM

SANDBLAST HOSE - TS 5928 - EN ISO 3861 W.P. 12 Bar (174

NORMS
NORMEN
NORME
NORMES

TS 5928 EN ISO 3861
EN ISO 3861
ISO 1307

COLOUR
FARBEN
COLORI
COULEUR

