

STEAM HOSE



TUBE	: EPDM rubber, resistant to saturated steam and hot water.
REINFORCEMENT	: 4 high tensile steel wire braid.
COVER	: Oil, abrasion, ozone, heat and weather resistant special synthetic rubber.
APPLICATION	: For medium to high pressure steam and hydraulic applications using hot water and steam in industrial environments.



SEELE	: EPDM-Gummi, beständig gegen gesättigten Dampf und heißes Wasser.
EINLAGE	: 4 hochzugfeste Stahldrahtgeflechte.
DECKE	: Abrieb-, öl-, ozon- und witterungsbeständiger spezieller synthetischer Gummi.
ANWENDUNG	: Für Dampf- und Hydraulikanwendungen mittlerer bis hoher Druckbereiche mit heißem Wasser und Dampf in industriellen Anwendungen.



SOTTOSTRATO	: Gomma EPDM resistente al vapore saturo e all'acqua calda.
RINFORZO	: 4 trecce in acciaio ad alta resistenza.
COPERTURA	: Gomma sintetica speciale resistente all'olio, all'abrasione, all'ozono ed agli agenti atmosferici.
IMPIEGO	: Per applicazioni a media-alta pressione con vapore e acqua calda in ambito industriale.









TUBE	: Caoutchouc EPDM, résistant à la vapeur saturée et à l'eau chaude.
REINFORCEMENT	: 4 tresses en acier haute résistance.
REVÊTEMENT	: Caoutchouc synthétique spécial, résistant à l'huile, à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques.
APPLICATION	: Pour applications vapeur et hydrauliques à moyenne et haute pression avec eau chaude et vapeur en milieu industriel..



STEAM HOSE

INNER TUBE:	EPDM rubber, resistant to saturated steam.
REINFORCEMENT:	High tensile steel wire cords.
COVER:	Abrasion, heat, steam, oil, ozone and weather resistant pin-pricked special synthetic rubber.
APPLICATION:	For saturated steam services at a maximum working pressure of 17 bar (247 psi) in chemical plants, steel mills, refineries, shipyards and general industrial applications.
PERFORMANCE:	Excellent heat and steam resistance with durable performance under continuous high-temperature conditions.
TEMPERATURE:	-40°C / +70°C -40°F / +158°F

 ID		 OD		 WP		 BP		 W	 L
<i>inch</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>psi</i>	<i>bar</i>	<i>psi</i>	<i>g/m</i>	<i>m</i>	
3/4	19	30	10	145	30	435	634	40-46-61	
1	25.4	37	10	145	30	435	820	40-46-61	
1 1/4	32	44	10	145	30	435	1080	40-46-61	
1 1/2	38	51	10	145	30	435	1365	40-46-61	
1 3/4	44.5	57.5	10	145	30	435	1565	40-46-61	
2	50.8	65	10	145	30	435	1910	40-46-61	
2 1/2	63.5	77.5	10	145	30	435	2330	40-46-61	
3	76.2	92	10	145	30	435	3030	40-46-61	
4	101.6	117.5	10	145	30	435	3955	40-46-61	

Sanification: Max. 120°C for 15 min. with steam, max. 50°C for 15 min. with caustic soda (5%).

Sterilisierung: Bei max. 120°C für 15 min. mit Dampf, bei max. 50°C für 15 min. mit Natronlauge (5%).

Sanificazione: Massimo 120°C per 15 minuti con vapore, massimo 50°C per 15 minuti con soda caustica (5%).

Sanification: 120°C max. pendant 15 min. avec vapeur, 50°C max. pendant 15 min. avec soude caustique (5%).



-40°C/+70°C
-40°F/+158°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

STEAM HOSE

SATURATED STEAM DELIVERY HOSE – W.P. 10 Bar (145 PSI)

NORMS
NORMEN
NORME
NORMES

ISO 1307
MEETS FDA REQUIREMENTS

COLOUR
FARBEN
COLORI
COULEUR

