

## YELLOW AIR HOSE -40BAR



**TUBE** : Synthetic NBR rubber, resistant to oil-mist mixed air and inert fluids.  
**REINFORCEMENT** : High tensile steel wire.  
**COVER** : Abrasion, ozone and weather resistant pin-pricked synthetic rubber.  
**APPLICATION** : For high pressure air transfer in mines.



**SEELE** : Synthetischer NBR Gummi, resistent gegen Ölnebel-Luft Gemische sowie neutrale Flüssigkeiten.  
**EINLAGE** : Hochzugfeste Stahldrahteinlage.  
**DECKE** : Abrieb-, ozon- und witterungsbeständiger synthetischer Gummi, geprägt.  
**ANWENDUNG** : Für Hochdruckluft Anwendungen in Minen.



**SOTTOSTRATO** : Gomma NBR resistente al passaggio d'aria con olio nebulizzato e fluidi inerti.  
**RINFORZO** : In acciaio ad alta carico.  
**COPERTURA** : Gomma sintetica microforata resistente all'abrasione, all'ozono ed agli agenti atmosferici.  
**IMPIEGO** : Mandata d'aria ad alta pressione nelle miniere.









**TUBE** : Caoutchouc NBR résistant au brouillard d'huiles et aux fluides inertes.  
**RENFORCEMENT** : Nappe en acier à haute ténacité.  
**REVÊTEMENT** : Caoutchouc synthétique microporeux résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques.  
**APPLICATION** : Pour le transfert d'air comprimé à haute pression dans les mines.



## YELLOW AIR HOSE - 40BAR

<b>TUBE:</b>	Synthetic NBR rubber, resistant to oil-mist mixed air and inert fluids.
<b>REINFORCEMENT:</b>	High tensile steel wire for superior strength and high-pressure performance.
<b>COVER:</b>	Pin-pricked synthetic rubber cover resistant to abrasion, ozone, and weather.
<b>APPLICATION:</b>	Designed for high-pressure air transfer, especially in mining operations.

 ID		 OD		 WP		 BP		 W		 L	
<i>inch</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>psi</i>	<i>bar</i>	<i>psi</i>	<i>g/m</i>	<i>m</i>			
1/2	12.7	23	40	580	160	2320	511	40-61			
3/4	19	29.5	40	580	160	2320	630	40-61			
1	25.4	36	40	580	160	2320	880	40-61			
1 1/4	32	43	40	580	160	2320	1110	40-61			
1 1/2	38	50	40	580	160	2320	1540	40-61			
2	50.8	66	40	580	160	2320	2515	40-61			
2 1/2	63.5	80	40	580	160	2320	3360	40-61			
3	76.2	94	40	580	160	2320	4500	40-61			
4	101.6	122	40	580	160	2320	6771	40-61			

**OPTIONS / OPTIONEN / OPZIONI / OPTIONS**

- FLAME RESISTANCE : (U.S. MSHA APPROVED)  
 HITZEBESTÄNDIGKEIT : (U.S. MSHA BESTÄTIGT)  
 RESISTENZA ALLA FIAMMA : (U.S. MSHA CERTIFICATO)  
 RESISTANCE A LA FLAMME : (U.S. MSHA CERTIFICATION)



**-40°C to +100°C**

**MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

**MOON -40**

**STELL WIRE REINFORCED AIR HOSE - W.P. 40 BAR (580PSI)**

NORMS  
 NORMEN  
 NORME  
 NORMES

ISO 1307  
 MEETS FDA REQUIREMENT

COLOUR  
 FARBEN  
 COLORI  
 COULEUR

