



**TUBE** : Natural and synthetic rubber.  
**REINFORCEMENT** : High tensile synthetic textile.  
**COVER** : Weather resistant synthetic rubber.  
**APPLICATION** : For discharge of water in agricultural and industrial applications



**SEELE** : Natur- und synthetischer Kautschuk.  
**EINLAGE** : Hochzugfeste synthetische Einlage.  
**DECKE** : Wetter- und abriebfester synthetischer Gummi.  
**ANWENDUNG** : Zur Verwendung in Industrie und Landwirtschaft.



**SOTTOSTRATO** : Gomma naturale e sintetica.  
**RINFORZO** : Inserzioni tessili ad alta tenacità.  
**COPERTURA** : Gomma sintetica resistente agli agenti atmosferici.  
**IMPIEGO** : Per mandata d'acqua in agricoltura ed industria.



**TUBE** : Caoutchouc naturel et synthétique.  
**REINFORCEMENT** : Insertion textile haute ténacité.  
**REVÊTEMENT** : Caoutchouc synthétique résistant aux agents atmosphériques.  
**APPLICATION** : Refoulement d'eau dans l'industrie et l'agriculture.



## WATER DELIVERY HOSE – 10 BAR

<b>INNER TUBE:</b>	Natural and synthetic rubber for dependable water transfer.
<b>REINFORCEMENT:</b>	High tensile synthetic textile reinforcement for strength and pressure resistance.
<b>COVER:</b>	Weather-resistant synthetic rubber suitable for outdoor use.
<b>APPLICATION:</b>	Designed for discharge of water in agricultural and industrial applications.
<b>HOSE TEMPERATURE:</b>	-25°C / +70°C   -13°F / +158°F




CODE: WLF136

<i>inch</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>psi</i>	<i>bar</i>	<i>psi</i>	<i>bar</i>	<i>mm</i>
2"	50.8	57	10	145	30	435	785	40-46-61
2 1/2"	63.5	70	10	145	30	435	968	40-46-61
2 3/4"	70	77	10	145	30	435	1137	40-46-61
3"	76.2	83	10	145	30	435	1232	40-46-61
4"	101.6	109	10	145	30	435	1785	40-46-61
5"	127	136	10	145	30	435	2650	40-46-61
6"	152.4	162	10	145	30	435	3556	40-46-61
8"	203.2	217	10	145	30	435	6285	20-40-46
10"	254	268	10	145	30	435	8280	20-25

CODE: WLF138

<i>inch</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>psi</i>	<i>bar</i>	<i>psi</i>	<i>bar</i>	<i>mm</i>
2"	50.8	59	20	290	60	870	1015	40-46-61
2 1/2"	63.5	73	20	290	60	870	1375	40-46-61
2 3/4"	70	79	20	290	60	870	1542	40-46-61
3"	76.2	86	20	290	60	870	1753	40-46-61
4"	101.6	112	20	290	60	870	2307	40-46-61
5"	127	138	20	290	60	870	2990	40-46-61
6"	152.4	163	20	290	60	870	3563	40-46-61



-25.°C/+70°C  
-13.°F/+158°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

**FLAT - 10** LAYFLAT WATER HOSE W.P. 10 Bar (145 PSI)

**FLAT - 20** LAYFLAT WATER HOSE W.P. 20 Bar (290 PSI)

NORMS  
NORMEN  
NORME  
NORMES

ISO 1307

COLOUR  
FARBEN  
COLORI  
COULEUR

