

YELLOW AIR HOSE -40BAR



TUBE : Synthetic NBR rubber, resistant to oil-mist mixed air and inert fluids.
REINFORCEMENT : High tensile steel wire.
COVER : Abrasion, ozone and weather resistant pin-pricked synthetic rubber.
APPLICATION : For high pressure air transfer in mines.



SEELE : Synthetischer NBR Gummi, resistent gegen Ölnebel-Luft Gemische sowie neutrale Flüssigkeiten.
EINLAGE : Hochzugfeste Stahldrahteinlage.
DECKE : Abrieb-, ozon- und witterungsbeständiger synthetischer Gummi, geprägt.
ANWENDUNG : Für Hochdruckluft Anwendungen in Minen.



SOTTOSTRATO : Gomma NBR resistente al passaggio d'aria con olio nebulizzato e fluidi inerti.
RINFORZO : In acciaio ad alta carico.
COPERTURA : Gomma sintetica microforata resistente all'abrasione, all'ozono ed agli agenti atmosferici.
IMPIEGO : Mandata d'aria ad alta pressione nelle miniere.









TUBE : Caoutchouc NBR résistant au brouillard d'huiles et aux fluides inertes.
REINFORCEMENT : Nappe en acier à haute ténacité.
REVÊTEMENT : Caoutchouc synthétique microporeux résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques.
APPLICATION : Pour le transfert d'air comprimé à haute pression dans les mines.



YELLOW AIR HOSE - 40BAR

TUBE:	Synthetic NBR rubber, resistant to oil-mist mixed air and inert fluids.
REINFORCEMENT:	High tensile steel wire for superior strength and high-pressure performance.
COVER:	Pin-pricked synthetic rubber cover resistant to abrasion, ozone, and weather.
APPLICATION:	Designed for high-pressure air transfer, especially in mining operations.

 ID		 OD		 WP		 BP		 W	 L
<i>inch</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>psi</i>	<i>bar</i>	<i>psi</i>	<i>g/m</i>	<i>m</i>	
1/2	12.7	23	40	580	160	2320	511	40-61	
3/4	19	29.5	40	580	160	2320	630	40-61	
1	25.4	36	40	580	160	2320	880	40-61	
1 1/4	32	43	40	580	160	2320	1110	40-61	
1 1/2	38	50	40	580	160	2320	1540	40-61	
2	50.8	66	40	580	160	2320	2515	40-61	
2 1/2	63.5	80	40	580	160	2320	3360	40-61	
3	76.2	94	40	580	160	2320	4500	40-61	
4	101.6	122	40	580	160	2320	6771	40-61	

OPTIONS / OPTIONEN / OPZIONI / OPTIONS

FLAME RESISTANCE : (U.S. MSHA APPROVED)
HITZEBESTÄNDIGKEIT : (U.S. MSHA BESTÄTIGT)
RESISTENZA ALLA FIAMMA : (U.S. MSHA CERTIFICATO)
RESISTANCE A LA FLAMME : (U.S. MSHA CERTIFICATION)



-40°C / +70°C
-40°F / +158°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: TRANSFER TAPE OR EMBOSSED

MOON -40

STELL WIRE REINFORCED AIR HOSE - W.P. 40 BAR (580PSI)

NORMS
NORMEN
NORME
NORMES

ISO 1307
MEETS FDA REQUIREMENT

COLOUR
FARBEN
COLORI
COULEUR

