

Norteamérica

Técnica de sistema programada (TSP)

Otros

23/07/18

Fish Eye Eliminator

Aparecen cráteres en las superficies la de pintura húmeda como baches o pequeños vacíos redondos al sustrato. Estos defectos son causados por la silicona u otra contaminación. U-TECH Fish Eye Eliminator es un aditivo especial para usarse en situaciones donde los residuos superficiales están causando cráteres u "ojos de pescado". Fish Eye Eliminator modifica la pintura para ayudar a resistir los efectos de la contaminación de la superficie.




Consideraciones de seguridad


- Utilice el equipo de protección personal adecuado.
- Cuando se expone a pintura o solventes, AkzoNobel recomienda el uso de un respirador con suministro de aire fresco

Mezclado

- Todas las relaciones son para la adición de Fish Eye Eliminator a la pintura lista para aplicar que no contiene ningún otro aditivo.
 - U-TECH Fish Eye Eliminator no puede usarse en primarios, selladores o base color.



1	Cuarto de galón listo para aplicar U-TECH U500
15	Gramos U-Tech Fish Eye Eliminator (o 15 ml)
1	Cuarto de galón listo para aplicar U-TECH U350
15	Gramos U-Tech Fish Eye Eliminator (o 15 ml)
1	Cuarto de galón listo para aplicar U-TECH U280
8.7	Gramos U-Tech Fish Eye Eliminator (o 10mL)
1	Cuarto de galón listo para aplicar U-TECH 4.0 Select Transparente
15	Gramos U-Tech Fish Eye Eliminator (o 15 ml)
1	Cuarto de galón listo para aplicar U-TECH MS Transparente
15	Gramos U-Tech Fish Eye Eliminator (o 15 ml)
1	Cuarto de galón listo para aplicar U-TECH HS21 Transparente
15	Gramos U-Tech Fish Eye Eliminator (o 15 ml)




Aplicación

- Siga las instrucciones de la aplicación para el material al que se le ha agregado el Fish Eye Eliminator.
 - Los mejores resultados se obtienen utilizando aplicaciones más delgadas y tiempos de destello extendidos.



Secado

- El secado no cambia con la adición de Fish Eye Eliminator.
 - Siga la Hoja de Datos Técnicos (TDS) para el material al que se le ha agregado el Fish Eye Eliminator.



Recubrimiento

- La nueva capa no cambia con la adición de Fish Eye Eliminator.
 - Siga la Hoja de Datos Técnicos (TDS) para el material al que se le ha agregado el Fish Eye Eliminator.
 - Asegúrese de que la superficie haya sido limpiada a fondo antes de volver a aplicar la capa.

Fish Eye Eliminator

Descripción

Aparecen cráteres en las superficies la de pintura húmeda como baches o pequeños vacíos redondos al sustrato. Estos defectos son causados por la silicona u otra contaminación. U-TECH Fish Eye Eliminator es un aditivo especial para usarse en situaciones donde los residuos superficiales están causando cráteres u "ojos de pescado". Fish Eye Eliminator modifica la pintura para ayudar a resistir los efectos de la contaminación de la superficie.

Productos adecuados para su uso



- Listo para aplicar U500 Single Stage
- Listo para aplicar U350 Single Stage
- Listo para aplicar U280 Single Stage
- Listo para aplicar 4.0 Seleccionar Capa Transparente
- Listo para aplicar MS Capa Transparente
- Listo para aplicar HS21 Capa Transparente
- No use U-TECH Fish Eye Eliminator en primarios, primario de selladores o base color.

Productos y aditivos

- | | |
|-----------------|--|
| Producto | <ul style="list-style-type: none"> • U-TECH Fish Eye Eliminator (Cuarto) – Artículo #399125 |
|-----------------|--|
-
- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ SDS y TDS para productos disponibles en línea en - http://my.anaac.net/ |
|--|--|

Materia prima básica

- | | |
|-----------------|---|
| Producto | <ul style="list-style-type: none"> • U-TECH Fish Eye Eliminator – Mezcla de solvente especial. |
|-----------------|---|

Puntos que Considerar



Causas comunes de cráteres u ojos de pescado

- U-Tech Fish Eye Eliminator ayuda a resistir los cráteres u ojos de pescado experimentados durante la aplicación de pintura. La mejor solución para prevenir futuros defectos de cráteres es eliminar la fuente de la contaminación. Las causas comunes incluyen -
 - La superficie no se ha limpiado lo suficiente.
 - Toallas contaminadas se han usado para limpiar.
 - El aire comprimido contiene agua y/o contaminación de aceite.
 - Cabina de pintura está contaminada.
 - Los productos que contienen silicona se utilizan en o cerca del taller de pintura.
 - Tocando la superficie limpia después de desengrasar con las manos descubiertas.


Fish Eye Eliminator

Mezclado



Mezclado

- Todas las relaciones son para la adición de Fish Eye Eliminator a la pintura lista para aplicar que no contenga otros aditivos listado.
- U-TECH Fish Eye Eliminator no puede usarse en primarios, selladores o base color.
- Tenga cuidado de no extender residuo del Fish Eye Eliminator a otras superficies mientras lo mezcla o usa.



1	Cuarto de galón listo para aplicar U-TECH U500
15	Gramos U-Tech Fish Eye Eliminator (o 15 ml)
1	Cuarto de galón listo para aplicar U-TECH U500 que contiene 997 o 998
15	Gramos U-Tech Fish Eye Eliminator (o 15 ml)
1	Cuarto de galón listo para aplicar U-TECH U350
15	Gramos U-Tech Fish Eye Eliminator (o 15 ml)
1	Cuarto de galón listo para aplicar U-TECH U350 que contiene 997 o 998
15	Gramos U-Tech Fish Eye Eliminator (o 15 ml)
1	Cuarto de galón listo para aplicar U-TECH U280
8.7	Gramos U-Tech Fish Eye Eliminator (o 10mL)
1	Cuarto de galón listo para aplicar U-TECH U280 que contiene 997 o 998
0.0	Gramos U-Tech Fish Eye Eliminator (No permitido)
1	Cuarto de galón listo para aplicar U-TECH 4.0 Select Transparente
15	Gramos U-Tech Fish Eye Eliminator (o 15 ml)
1	Cuarto de galón listo para aplicar U-TECH 4.0 Select Transparente que contiene U-TECH T890
15	Gramos U-Tech Fish Eye Eliminator (o 15 ml)
1	Cuarto de galón listo para aplicar U-TECH MS Transparente
15	Gramos U-Tech Fish Eye Eliminator (o 15 ml)
1	Cuarto de galón listo para aplicar U-TECH MS Transparente que contiene U-TECH T890
0.0	Gramos U-Tech Fish Eye Eliminator (No permitido)
1	Cuarto de galón listo para aplicar U-TECH HS21 Transparente
15	Gramos U-Tech Fish Eye Eliminator (o 15 ml)
1	Cuarto listo para aplicar U-TECH HS21 Transparente que contiene 4 gramos SuperTop
10	Gramos U-Tech Fish Eye Eliminator (o 10mL)

Fish Eye Eliminator


Hoja de Datos Técnicos

Otros

23/07/18


Página 4 / 8

Viscosidad - Listo para rociar



- La viscosidad no cambia con la adición de Fish Eye Eliminator.
 - Siga la Hoja de Datos Técnicos (TDS) para el material al que se le ha agregado el Fish Eye Eliminator.

Vida útil cuando se mezcla




- la vida útil no cambia con la adición de Fish Eye Eliminator.
 - Siga la Hoja de Datos Técnicos (TDS) para el material al que se le ha agregado el Fish Eye Eliminator.

Aplicación



Configuración de la pistola de aplicación

- Las configuraciones de la pistola de aplicación no cambian con la adición de Fish Eye Eliminator.
 - Siga la Hoja de Datos Técnicos (TDS) para el material al que se le ha agregado el Fish Eye Eliminator.



Aplicación

- Siga las instrucciones de la aplicación para el material al que se le ha agregado el Fish Eye Eliminator.
 - Los mejores resultados en la cobertura de ojos de pescado se logran utilizando aplicaciones más delgadas y tiempos de destello extendidos.



Secado

- El secado no cambia con la adición de Fish Eye Eliminator.
 - Siga la Hoja de Datos Técnicos (TDS) para el material al que se le ha agregado el Fish Eye Eliminator.



Recubrimiento

- La nueva capa no cambia con la adición de Fish Eye Eliminator.
 - Siga la Hoja de Datos Técnicos (TDS) para el material al que se le ha agregado el Fish Eye Eliminator.
 - Asegúrese de que la superficie haya sido limpiada a fondo antes de volver a aplicar la capa.

Limpieza del equipo



- Limpie el equipo y elimine los desechos siguiendo las regulaciones locales y federales. En ubicaciones compatibles, use un limpiador de pistola solvente de alta calidad que cumpla con los requisitos de VOC. Para las regiones donde rige la norma nacional, use un diluyente de laca de alta calidad.
- Para una limpieza eficiente y menos evaporación de los disolventes de limpieza, se sugiere una máquina de limpieza de pistolas automática cerrada.

Fish Eye Eliminator

Hoja de Datos Técnicos
Otros
23/07/18
Página 5 / 8

Grosor de la película - Aplicación adecuada



- El espesor de la lámina no cambia con la adición de Fish Eye Eliminator.
 - Siga la Hoja de Datos Técnicos (TDS) para el material al que se le ha agregado el Fish Eye Eliminator.

Rendimiento teórico



- El espesor de la lámina no cambia con la adición de Fish Eye Eliminator.
 - Siga la Hoja de Datos Técnicos (TDS) para el material al que se le ha agregado el Fish Eye Eliminator.

Información normativa/COV



Producto	VOC lbs./gal.	VOC Gr./Lt.
Fish Eye Eliminator (como se suministra)	– 6.90	– 825
U-TECH U500 (RTS) + Fish Eye Eliminator	– 4.40	– 528
U-TECH U500 con 997 o 998 (RTS) + Fish Eye Eliminator	– 4.46	– 535
U-TECH U350 (RTS) + Fish Eye Eliminator	– 3.29	– 395
U-TECH U350 con 997 o 998 (RTS) + Fish Eye Eliminator	– 3.38	– 406
U-TECH U280 (RTS) + Fish Eye Eliminator	– 2.83	– 340
U-TECH 4.0 Select (RTS) + Fish Eye Eliminator	– 3.98	– 478
U-TECH 4.0 Select con T890 (RTS) + Fish Eye Eliminator	– 4.81	– 577
U-TECH MS Transparente (RTS) + Fish Eye Eliminator	– 4.46	– 535
U-TECH HS21 Transparente (RTS) + Fish Eye Eliminator	– 2.08	– 250
U-TECH HS21 Transparente con SuperTop (RTS) + Fish Eye Eliminator	– 2.08	– 249

No manipule hasta que las Hojas de Datos de Seguridad hayan sido leídas y entendidas. Las regulaciones requieren que todos los empleados reciban capacitación sobre las Hojas de datos de seguridad para todos los productos químicos con los que entran en contacto. El fabricante recomienda el uso de un respirador con suministro de aire cuando se expone a vapores o niebla de pulverización.

Almacenamiento de Producto



Almacene productos intactos o en uso con envases aprobados cerrados y etiquetado adecuadamente. Almacene en temperaturas moderadas entre 40°F - 95°F (5°C - 35°C). Evite demasiada fluctuación de temperatura. La temperatura óptima de almacenamiento es de aproximadamente 70°F (21°C).

- Eliminador de ojos de pescado 2 años

Fish Eye Eliminator

Hoja de Datos Técnicos

Otros

23/07/18

Página 6 / 8

AkzoNobel Inc., North America**Dirección: 1845 Maxwell Street – Troy, MI USA****Teléfono: 800.618.1010****Solo para uso profesional**

NOTA IMPORTANTE: la información contenida en esta hoja de datos no pretende ser exhaustiva y está basada en el estado actual de nuestro conocimiento y en las leyes vigentes: cualquier persona que utilice el producto para algún propósito que no sea el específicamente recomendado en la hoja de datos técnicos sin antes contar con nuestra confirmación por escrito en cuanto a la idoneidad del producto para la finalidad prevista lo hace bajo su propio riesgo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar todas las medidas necesarias para cumplir los requisitos establecidos en las normas y leyes locales. Siempre lea la hoja de datos de seguridad y la hoja de datos técnicos de este producto si están disponibles. Todos los consejos que damos o cualquier declaración hecha acerca del producto por nosotros (tanto en esta hoja de datos o de otra manera) son correctos hasta donde alcanzan nuestros conocimientos, pero no tenemos control sobre la calidad, la condición del sustrato o los muchos factores que afectan al uso y a la aplicación del producto. Por lo tanto, a menos que acordemos otra cosa por escrito, no aceptamos ninguna responsabilidad por el rendimiento del producto o por cualquier pérdida o daño que se derive del uso del producto. Todos los productos suministrados y los consejos técnicos dados están sujetos a nuestros términos y condiciones estándar de venta. Usted debe solicitar una copia de este documento y revisarlo cuidadosamente. La información contenida en esta hoja de datos está sujeta a modificaciones periódicas a la luz de la experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo. Es responsabilidad del usuario verificar que esta hoja técnica sea actual antes de usar el producto.

Los nombres de las marcas de recubrimientos mencionados en esta Hoja Técnica son marcas registradas de o están autorizadas para AkzoNobel.

Oficina central

AkzoNobel Car Refinishes BV, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, Países Bajos.

Fish Eye Eliminator

Hoja de Datos Técnicos
Otros
23/07/18
Página 7 / 8

Fish Eye Eliminator

Hoja de Datos Técnicos
Otros
23/07/18
Página 8 / 8