

TAR100 TINTA DE ALCATRÃO IMPERMEÁVEL

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

TAR-100 TINTA DE ALCATRÃO IMPERMEÁVEL é uma tinta à base de alcatrão vegetal, resistente ao sol e à chuva, que evita o apodrecimento da madeira e infiltração de água em paredes, sapatas, baldrame e lages.

2. PROPRIEDADES E CARCTERÍSTICAS

Densidade:	1,18 g/cm ³
Aparência:	Preto(a)
Composição Básica:	Alcatrão Vegetal
Validade:	24 meses

3. INSTRUÇÃO DE USO

a) Campos de aplicação

- Postes de madeira
- Mourões
- Estacas para cerca
- Sapatas
- Baldrame
- Lajes
- Alvenarias

b) Preparo do substrato

As superfícies devem estar secas e isentas de partículas soltas.

TAR100 TINTA DE ALCATRÃO IMPERMEÁVEL

c) Preparo do produto

Produto pronto para uso. Misturar o produto antes da aplicação e durante, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

d) Aplicação

TAR-100 TINTA DE ALCATRÃO IMPERMEÁVEL é aplicado como pintura, com trincha, vassoura de cerdas macias ou rolo de lã de carneiro de pelo curto, em demãos, respeitando o consumo por m², com intervalo mínimo de 24 horas entre as demãos, à temperatura de 25 °C. Caso necessário, na 1ª demão, TAR-100 TINTA DE ALCATRÃO IMPERMEÁVEL pode ser diluído em, no máximo, 10% de aguarrás para proporcionar melhor penetração do produto, que deve ser esfregado escassamente sobre o substrato. Ao aplicar em recintos fechados, assegurar a boa ventilação do local.

4. CONSUMO APROXIMADO

- Mínimo de 150 mL/m².

5. RENDIMENTO MÍNIMO

- Bombona de 1L: 7 m²
- Bombona de 5L: 35 m²
- Bombona de 20L: 120 m².

6. ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM

Estocar o produto em local aberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

TAR100 TINTA DE ALCATRÃO IMPERMEÁVEL

7. OBSERVAÇÃO

Geralmente, para atender ao consumo por m² na aplicação, são recomendadas entre 2 e 3 demãos, com espessura uniforme. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação. Evitar a inalação dos vapores e manter longe das fontes de calor. Aplicar em tempo estável. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente. Recomenda-se cobrir objetos a fim de evitar danos com respingos. Lavar as ferramentas com álcool etílico imediatamente após o uso. Manutenção: esse produto, segundo a ABNT NBR 15575 – Edificações habitacionais – Desempenho, é considerado manutenível. ADVERTÊNCIA Não aplicar demão muito espessa (acima de 1,5 mm), pois pode ocasionar a secagem parcial, ou seja, apenas a camada superficial seca, mantendo o interior da demão no estado fresco podendo acarretar a perda de desempenho do produto, além de aumentar o tempo de secagem entre as demãos. TAR-100 TINTA DE ALCATRÃO IMPERMEÁVEL não deve ser usado em caixas-d'água potável e reservatórios. A embalagem do produto não deve ser reutilizada.

8. MEIO AMBIENTE

Em caso de derramamento ou vazamento, contaminação de água superficiais, mananciais ou solos, contatar a empresa no seguinte telefone de emergência: 71 996763144.

9. EPI

- Óculo de segurança
- Avental de PVC
- Luvas de PVC
- Máscara semifacial com filtro adequado para vapores orgânicos

10. PRIMEIROS SOCORROS

- Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por, pelo menos 15 minutos. Manter as

TAR100 TINTA DE ALCATRÃO IMPERMEÁVEL

pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.

- Contato com a pele: Lavar com bastante água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Procurar auxílio médico.
- Inalação: Remover a vítima para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.
- Ingestão: Não provocar vômito. Procurar um médico imediatamente.

11. EMBALAGENS



Bombona 1L
 GTIN 7898996187446
 NCM 38070000
 Peso líquido 1,18 Kg



Bombona 5L
 GTIN 7898996187453
 NCM 38070000
 Peso líquido 5,9 Kg



Bombona 20L
 GTIN 7898996187460
 NCM 38070000
 Peso líquido 23,6 Kg