

Más Versatilidad, Más Posibilidades.

Flexibilidad de diseño que se adapta a las necesidades del cliente.



Tecnologías de Seguridad Contra Incendios para Infraestructura Crítica

Válvula Híbrida con Múltiples Opciones de Activación



Las válvulas Chemori, fabricadas en acero inoxidable 316L, combinan ingeniería robusta, resistencia a la corrosión y versatilidad de integración para sistemas de inundación total con agente limpio. Disponibles en 1/2", 1", 1-1/2", 2-1/2", 3" y 4", nuestras válvulas permiten múltiples métodos de activación, incrementando su adaptación a distintos requerimientos dentro de una sola plataforma. Su calidad de construcción, diseño hermético y enfoque práctico las convierten en una solución técnica de alto valor para una amplia variedad de aplicaciones.



Todas las válvulas Chemori son completamente de acero inoxidable.

¿Como Funciona la Activación Híbrida?

Las válvulas híbridas Chemori llevan la versatilidad de los sistemas de inundación total a un nivel superior. A diferencia de otras válvulas de descarga, que normalmente solo permiten activación eléctrica mediante un solenoide, las válvulas híbridas Chemori fueron diseñadas para ofrecer una arquitectura mucho más versátil.

Además de contar con activación eléctrica mediante **dos opciones de solenoide** y **activación manual**, nuestras válvulas también permiten activación **mecánica/neumática con tubing** de detección termosensible. Esto no solo amplía las posibilidades de aplicación, sino que también permite configurar sistemas totalmente autónomos, sin necesidad de paneles, detectores externos ni electricidad, lo que representa una ventaja importante en aplicaciones remotas o de infraestructura limitada.

Además, ambos métodos pueden integrarse simultáneamente en una misma válvula, creando una solución redundante con activación automática de respaldo en caso de una falla eléctrica, del panel, de los detectores o del propio solenoide.

