



TABLA COMPARATIVA

	CSD-H	CUPIDO HM1	CUPIDO HM2	QUARTAS 200	QUARTAS 300	QUARTAS 500	QUARTAS 2000
MAXIMA LONGITUD LINEAL DE TUBERIA <M> (*)	30	105	210	40	75	100	400
MAXIMA LONGITUD EN RAMALES DE TUBERIA <M>(*)	40	260	520	80	120	240	960
MAXIMA AREA DE COVERTURA <M2>(*)	100	1500	3000**	750	1350	1860	5700
No. DE TUBOS DE ENTRADA	1	1	2	1	1	1	1
IDENTIFICACION DEL TUBO EN ALARMA (CON HUMO)	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI
SENSIBILIDAD	0,007@6%obs/ft	0,007@6%obs/ft	0,007@6%obs/ft	0,003@6%obs/ft	0,003@6%obs/ft	0,003@6%obs/ft	0,003@6%obs/ft
NIVELES DE ALARMA (ALERTA, ACCION, FUEGO 1, FUEGO2)	2	2	2	4	4	4	4
NUMERO MAXIMO DE ORIFICIOS (CLASE A/B/C)(*)	2/4/4/	8/16/32	16,32/64	6/8/12	12/16/32	30/60/60	40/60/100
DISPLAY DE 6 DIGITOS, LED's DE ALARMA, AVERIA E ISOLACION, Y BARRA LED's DE 20 SEGMENTOS	DISPLAY DE 4 DIGITOS Y BARRA CONTINUA	DISPLAY DE 4 DIGITOS Y BARRA CONTINUA	DISPLAY DE 4 DIGITOS Y BARRA CONTINUA	SI	SI	SI	SI
BOTONES DE RESET, SILENCIAR, AISLAR Y TEST	SI*	SI*	SI*	SI	SI	SI	SI
PROTECCION DE PROGRAMACION POR PASSWORD	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
COMUNICACION VIA MODBUS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
NUMERO DE ASPIRADORES	1	1	2	1	1	1	4
No. DE VELOCIDADES DEL ASPIRADOR	10	10	10	1	5	10	10
NUMERO DE SALIDAS RELAY	2	2	4	7	7	7	23
INPUTS (GPI DE ENTRADA)	1+1*	1+1*	2+2*	4	4	4	8
HISTORICO (No. EVENTOS)	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
IP RATING	IP51	IP51	IP51	IP51	IP51	IP51	IP41
PROGRAMACION POR:	DISPLAY/PC	DISPLAY/PC	DISPLAY/PC	DISPLAY/PC	DISPLAY/PC	DISPLAY/PC	DISPLAY/PC
SENSOR OPCIONAL DE CO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO
SENSOR DE TEMP. (***)	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO
RETARDO EN ALARMA PROGRAMABLE 0-60 SEG	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
FILTRO INTERNO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI
FILTRO EXTERNO OPCIONAL	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DISPLAY REMOTO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO
RELAYS ADICIONALES (EXPANSION)	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO
SENSOR HUMEDAD	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO

los modelos R son Stand Alone

Los modelos S tienen la capacidad de conectarse en RED

Numero maximo de detectores en RED 250

Distancia MAX entre detectores 1200 m

*Son cantidades maximas, sin combinar con la siguiente, Ej si longitus maxima de tuneria es 30 m, area maxima es 750m y No max orificios es seleccionar uno de esos maximos en el diseño, siendo los otros cantidades mucho menores

** No usado como zona cruzada, en cuyo caso el area sera 1500m2

*** programable para monitorear temperatura d ela sala