



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT IRIGASI DAN RAWA

STANDAR PERENCANAAN IRIGASI

KRITERIA PERENCANAAN
BAGIAN

**STANDAR PENGGAMBARAN
KP-07**

2013

ii *Kriteria Perencanaan – Standar Penggambaran*



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

S A M B U T A N

Keberadaan sistem irigasi yang handal merupakan sebuah syarat mutlak bagi terselenggaranya sistem pangan nasional yang kuat dan penting bagi sebuah negara. Sistem irigasi merupakan upaya yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh air dengan menggunakan bangunan dan saluran buatan untuk mengairi lahan pertaniannya. Upaya ini meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia. Terkait prasarana irigasi, dibutuhkan suatu perencanaan yang baik, agar sistem irigasi yang dibangun merupakan irigasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan, sesuai fungsinya mendukung produktivitas usaha tani.

Pengembangan irigasi di Indonesia yang telah berjalan lebih dari satu abad, telah memberikan pengalaman yang berharga dan sangat bermanfaat dalam kegiatan pengembangan irigasi dimasa mendatang. Pengalaman-pengalaman tersebut didapatkan dari pelaksanaan tahap studi, perencanaan hingga tahap pelaksanaan dan lanjut ke tahap operasi dan pemeliharaan.

Hasil pengalaman pengembangan irigasi sebelumnya, Direktorat Jenderal Pengairan telah berhasil menyusun suatu Standar Perencanaan Irigasi, dengan harapan didapat efisiensi dan keseragaman perencanaan pengembangan irigasi. Setelah pelaksanaan pengembangan irigasi selama hampir dua dekade terakhir, dirasa perlu untuk melakukan *review* dengan memperhatikan kekurangan dan kesulitan dalam penerapan standar tersebut, perkembangan teknologi pertanian, isu lingkungan (seperti

pemanasan global dan perubahan iklim), kebijakan partisipatif, irigasi hemat air, serta persiapan menuju irigasi modern (efektif, efisien dan berkesinambungan).

Setelah melalui proses pengumpulan data, diskusi ahli dan penelitian terhadap pelaksanaan Standar Perencanaan Irigasi terdahulu serta hasil perencanaan yang telah dilakukan, maka Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menyusun suatu **Kriteria Perencanaan Irigasi** yang merupakan hasil *review* dari Standar Perencanaan Irigasi.

Dengan tersedianya Kriteria Perencanaan Irigasi, diharapkan para perencana irigasi mendapatkan manfaat yang besar, terutama dalam keseragaman pendekatan konsep desain, sehingga tercipta keseragaman dalam konsep perencanaan.

Penggunaan Kriteria Perencanaan Irigasi merupakan keharusan untuk dilaksanakan oleh pelaksana perencanaan di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Penyimpangan dari standar ini hanya dimungkinkan dengan izin dari Pembina Kegiatan Pengembangan Irigasi.

Akhirnya, diucapkan selamat atas terbitnya Kriteria Perencanaan Irigasi, dan patut diberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada para narasumber dan editor untuk sumbang saran serta ide pemikirannya bagi pengembangan standar ini.

Jakarta, Februari 2013

Direktur Jenderal Sumber Daya Air



DR. Ir. Moh. Hasan, Dipl.HE

NIP. 19530509 197811 1001

KATA PENGANTAR

Setelah melalui proses pengumpulan data, diskusi ahli dan penelitian terhadap pelaksanaan Standar Perencanaan Irigasi terdahulu serta hasil perencanaan yang telah dilakukan, maka Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menyusun suatu **Kriteria Perencanaan Irigasi** yang merupakan hasil *review* dari Standar Perencanaan Irigasi edisi sebelumnya dengan menyesuaikan beberapa parameter serta menambahkan perencanaan bangunan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan bidang irigasi.

Kriteria Perencanaan Irigasi ini telah disiapkan dan disusun dalam 3 kelompok:

1. Kriteria Perencanaan (KP-01 s.d KP-09)
2. Gambar Bangunan irigasi (BI-01 s.d BI-03)
3. Persyaratan Teknis (PT-01 s.d PT-04)

Semula Kriteria Perencanaan hanya terdiri dari 7 bagian (KP – 01 s.d KP – 07). Saat ini menjadi 9 bagian dengan tambahan KP – 08 dan KP – 09 yang sebelumnya merupakan Standar Perencanaan Pintu Air Irigasi. *Review* ini menggabungkan Standar Perencanaan Pintu Air Irigasi kedalam 9 Kriteria Perencanaan sebagai berikut:

- KP – 01 Perencanaan Jaringan Irigasi
- KP – 02 Bangunan Utama (*Head Works*)
- KP – 03 Saluran
- KP – 04 Bangunan
- KP – 05 Petak Tersier
- KP – 06 Parameter Bangunan
- KP – 07 Standar Penggambaran
- KP – 08 Standar Pintu Pengatur Air Irigasi: Perencanaan, Pemasangan, Operasi dan Pemeliharaan
- KP – 09 Standar Pintu Pengatur Air Irigasi: Spesifikasi Teknis

Gambar Bangunan Irigasi terdiri atas 3 bagian, yaitu:

- (i) Tipe Bangunan Irigasi, yang berisi kumpulan gambar-gambar contoh sebagai informasi dan memberikan gambaran bentuk dan model bangunan, pelaksana perencana masih harus melakukan usaha khusus berupa analisis, perhitungan dan penyesuaian dalam perencanaan teknis.
- (ii) Standar Bangunan Irigasi, yang berisi kumpulan gambar-gambar bangunan yang telah distandardisasi dan langsung bisa dipakai.
- (iii) Standar Bangunan Pengatur Air, yang berisi kumpulan gambar-gambar bentuk dan model bangunan pengatur air.

Persyaratan Teknis terdiri atas 4 bagian, berisi syarat-syarat teknis yang minimal harus dipenuhi dalam merencanakan pembangunan Irigasi. Tambahan persyaratan dimungkinkan tergantung keadaan setempat dan keperluannya. Persyaratan Teknis terdiri dari bagian-bagian berikut:

- PT – 01 Perencanaan Jaringan Irigasi
- PT – 02 Topografi
- PT – 03 Penyelidikan Geoteknik
- PT – 04 Penyelidikan Model Hidrolis

Meskipun Kriteria Perencanaan Irigasi ini, dengan batasan-batasan dan syarat berlakunya seperti tertuang dalam tiap bagian buku, telah dibuat sedemikian sehingga siap pakai untuk perencana yang belum memiliki banyak pengalaman, tetapi dalam penerapannya masih memerlukan kajian teknik dari pemakainya. Dengan demikian siapa pun yang akan menggunakan Kriteria Perencanaan Irigasi ini tidak akan lepas dari tanggung jawabnya sebagai perencana dalam merencanakan bangunan irigasi yang aman dan memadai.

Setiap masalah di luar batasan-batasan dan syarat berlakunya Kriteria Perencanaan Irigasi, harus dikonsultasikan khusus dengan badan-badan yang ditugaskan melakukan pembinaan keirigasian, yaitu:


1. Direktorat Irigasi dan Rawa
2. Puslitbang Air

Hal yang sama juga berlaku bagi masalah-masalah, yang meskipun terletak dalam batas-batas dan syarat berlakunya standar ini, mempunyai tingkat kesulitan dan kepentingan yang khusus.

Semoga Kriteria Perencanaan Irigasi ini bermanfaat dan memberikan sumbangan dalam pengembangan irigasi di Indonesia. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan ke arah kesempurnaan Kriteria Perencanaan Irigasi.

Jakarta, Februari 2013

Direktur Irigasi dan Rawa



Ir. Imam Agus Nugroho, Dipl.HE
NIP. 19541006 198111 1001



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

**TIM PERUMUS REVIEW
KRITERIA PERENCANAAN IRIGASI**

No.	Nama	Keterangan
1.	Ir. Imam Agus Nugroho, Dipl. HE	Pengarah
2.	Ir. Adang Saf Ahmad, CES	Penanggung Jawab
3.	Ir. Bistok Simanjuntak, Dipl. HE	Penanggung Jawab
4.	Ir. Widiarto, Sp.1	Penanggung Jawab
5.	Ir. Bobby Prabowo, CES	Koordinator
6.	Tesar Hidayat Musouwir, ST, MBA, MSC	Koordinator
7.	Nita Yuliati, ST, MT	Pelaksana
8.	Bernard Parulian, ST	Pelaksana
9.	Dr. Ir. Robert J. Kodoatie, M.Eng	Editor
10.	DR. Ir. Soenarno, M.Sc	Narasumber
11.	Ir. Soekrasno, Dipl. HE	Narasumber
12.	Ir. Achmad Nuch, Dipl. HE	Narasumber
13.	Ir. Ketut Suryata	Narasumber
14.	Ir. Sudjatmiko, Dipl. HE	Narasumber
15.	Ir. Bambang Wahyudi, MP	Narasumber

Jakarta, Januari 2013

Direktur Jenderal Sumber Daya Air

DR. Ir. Moh. Hasan, Dipl. HE
NIP. 19530509 197811 1001

x *Kriteria Perencanaan – Standar Penggambaran*

DAFTAR ISI

S A M B U T A N	iii
KATA PENGANTAR	v
TIM PERUMUS <i>REVIEW KRITERIA PERENCANAAN IRIGASI</i>	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II UKURAN KERTAS GAMBAR	5
BAB III BLOK JUDUL.....	7
BAB IV PENOMORAN GAMBAR.....	9
BAB V PENGECILAN GAMBAR.....	13
BAB VI PENUNJUKAN ARAH GAMBAR	15
BAB VII SKALA, TEBAL GARIS, TINGGI HURUF DAN ANGKA	17
BAB VIII UKURAN DAN INDIKASI.....	21
BAB IX SIMBOL, ARSIRAN DAN SINGKATAN.....	25
BAB X GAMBAR-GAMBAR UNTUK SALURAN, PEMBUANG DAN TANGGUL.....	29
BAB XI TATA WARNA PETA	39
BAB XII PELIPATAN GAMBAR	41
BAB XIII PENGGAMBARAN DENGAN MENGGUNAKAN KOMPUTER.	43
BAB XIV MENCETAK GAMBAR.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 7-1.	Skala Tebal Garis dan Tinggi Huruf	18
Tabel 9-1.	Singkatan-Singkatan yang Digunakan Dalam Gambar	26
Tabel 9-2.	Singkatan-Singkatan yang Digunakan Dalam Gambar (Lanjutan)	27
Tabel 9-3.	Singkatan-Singkatan yang Digunakan Dalam Gambar (Lanjutan)	28
Tabel 14-1.	<i>Map Symbols</i> - Simbol Peta.....	46
Tabel 14-2.	<i>Map Symbols</i> - Simbol Peta (Lanjutan).....	47
Tabel 14-3.	<i>Map Symbols</i> - Simbol Peta (Lanjutan).....	48
Tabel 14-4.	<i>Map Symbols</i> - Simbol Peta (Lanjutan).....	49
Tabel 14-5.	<i>Map Symbols</i> - Simbol Peta (Lanjutan).....	50
Tabel 14-6.	<i>Map Symbols</i> - Simbol Peta (Lanjutan).....	51
Tabel 14-7.	<i>Map Symbols</i> - Simbol Peta (Lanjutan).....	52
Tabel 14-8.	<i>Map Symbols</i> - Simbol Peta (Lanjutan).....	53
Tabel 14-9.	<i>Map Symbols</i> - Simbol Peta (Lanjutan).....	54
Tabel 14-10.	<i>Map Symbols</i> - Simbol Peta (Lanjutan).....	55
Tabel 14-11.	<i>Map Symbols</i> - Simbol Peta (Lanjutan).....	56
Tabel 14-12.	<i>Map Symbols</i> - Simbol Peta (Lanjutan).....	57
Tabel 14-13.	<i>Standard Hatchings</i> - Standar Arsiran	58
Tabel 14-14.	<i>Standard Hatchings</i> - Standar Arsiran (Lanjutan).....	59
Tabel 14-15.	<i>Standard Hatchings</i> - Standar Arsiran (Lanjutan).....	60
Tabel 14-16.	Simbol-Simbol Penyelidikan Geologi Teknik dan Mekanika Tanah ...	61
Tabel 14-17.	Simbol-Simbol Litologi.....	62
Tabel 14-18.	Simbol-Simbol Litologi (Lanjutan).....	63
Tabel 14-19.	Simbol-Simbol Litologi (Lanjutan).....	64
Tabel 14-20.	Simbol-Simbol Litologi (Lanjutan).....	65
Tabel 14-21.	Simbol-Simbol Litologi (Lanjutan).....	66
Tabel 14-22.	Simbol-Simbol Litologi (Lanjutan).....	67
Tabel 14-23.	Warna-Warna yang Biasa Digunakan Pada Peta Geologi.....	68
Tabel 14-24.	Simbol-Simbol untuk Peta Geologi.....	69
Tabel 14-25.	Simbol-Simbol untuk Peta Geologi (Lanjutan).....	70
Tabel 14-26.	Simbol-Simbol untuk Peta Geologi (Lanjutan).....	71
Tabel 14-27.	Simbol-Simbol untuk Peta Geologi (Lanjutan).....	72
Tabel 14-28.	Simbol-Simbol untuk Peta Geologi (Lanjutan).....	73
Tabel 14-29.	Simbol-Simbol Tambahan untuk Peta dengan Skala Kecil.....	74
Tabel 14-30.	Simbol-Simbol Tambahan untuk Peta dengan Skala Besar	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1.	Ukuran-Ukuran Kertas dan Garis-Garis Tepi untuk Gambar.....	5
Gambar 3-1.	Blok Judul.....	7
Gambar 3-2.	Cara Mengisi Blok Judul	8
Gambar 7-1.	Tebal Garis untuk Gambar-Gambar Bangunan.....	19
Gambar 7-2.	Penunjuk Skala	20
Gambar 8-1.	Ukuran dan Penunjuk	21
Gambar 8-2.	Ukuran dan Penunjuk (Lanjutan)	23
Gambar 8-3.	Ukuran dan Penunjuk (Lanjutan)	23
Gambar 8-4.	Ukuran dan Penunjuk (Lanjutan)	24
Gambar 10-1.	Blok Gambar untuk Saluran-Saluran Irigasi	30
Gambar 10-2.	Blok Gambar untuk Saluran-Saluran Pembuang.....	31
Gambar 10-3.	Blok Gambar untuk Tanggul	32
Gambar 10-4.	Tipe Tata Letak Gambar Pelaksanaan dan Gambar Potongan Memanjang	33
Gambar 10-5.	Tipe-Tipe Tata Letak Gambar Potongan Melintang.....	34
Gambar 10-6.	Tipe-Tipe Tata Letak Gambar Potongan Melintang.....	36
Gambar 10-7.	Blok Gambar untuk Potongan Melintang	37
Gambar 12-1.	Pelipatan Gambar	41

BAB I

PENDAHULUAN

Kriteria Perencanaan Standar Penggambaran merupakan bagian dari Standar Kriteria Perencanaan Irigasi dari Direktorat Jenderal SDA.

Bagian Kriteria Perencanaan mengenai Standar Penggambaran ini dimaksudkan sebagai panduan dalam pembuatan gambar-gambar teknis untuk pekerjaan irigasi.

Gambar-gambar teknis ini bisa meliputi:

- Peta topografi
- Peta tata letak
- Peta geologi
- Gambar potongan memanjang dan melintang untuk pembuang, saluran atau tanggul
- Gambar untuk bangunan-bangunan di saluran atau pembuang.

Sebelum suatu jaringan irigasi baru dimulai atau rehabilitasi jaringan irigasi yang sudah ada di lapangan selesai, banyak tenaga teknik terlibat dalam pembuatan semua jenis gambar. Tanpa adanya gambar-gambar tersebut baik perencanaan maupun pelaksanaan pekerjaan itu tidak akan pernah bisa dilakukan.

Para tenaga teknik yang menggunakan gambar dalam bidang pekerjaannya antara lain adalah:

- Ahli topografi membuat peta-peta topografi
- Ahli geologi, yang melakukan pekerjaan penyelidikan geologi
- Perencana, yang bertugas merencanakan pekerjaan
- Juru gambar, yang membuat gambar-gambar
- Pengawas di lapangan, dan
- Kontraktor yang melaksanakan pekerjaan.

Agar para tenaga teknik ini bisa saling mengerti, maka dibuatlah suatu standar untuk semua tampakan (*feature*) yang diperlukan pada gambar-gambar tersebut.

Setelah menyelesaikan pekerjaan lapangan yang terdiri dari penyipatan datar (*levelling*) dan pengukuran, ahli topografi harus mencantumkan semua hasilnya pada peta. Semua harus diusahakan selengkap mungkin. Peta yang dibuat oleh ahli topografi menggunakan skala tertentu, dan pada skala itu ia tidak mungkin menggambarkan segala sesuatu persis seperti apa yang ditemui di lapangan.

Oleh sebab itu, ahli topografi harus menggunakan simbol-simbol, garis dan arsiran. Misalnya, sebuah sungai yang lebar dapat digambar dengan dua garis yang menunjukkan tepian sungai, tetapi sebuah sungai cukup digambar dengan satu garis. Kadang-kadang sebuah bangunan dapat digambar lengkap pada peta berskala besar. Tetapi pada peta berskala kecil, bangunan itu hanya akan ditunjukkan dengan sebuah titik. Selanjutnya ahli topografi akan menggunakan simbol untuk menunjukkan bangunan itu. Ia juga dapat menunjukkan relief yang dijumpai di lapangan, yang terdiri dari perbukitan dan pegunungan, cekungan atau tanggul-tanggul. Semua ini ditunjukkan dengan garis-garis tinggi/kontur. Arsiran dipakai untuk menunjukkan rawa-rawa, hutan, persawahan dan sebagainya. Demikian juga ahli geologi mempunyai simbol-simbol dan arsiran khusus untuk menunjukkan tampakan-tampakan yang ia temukan selama penyelidikan di lapangan.

Perencana diharapkan bisa mengerti simbol-simbol dan arsiran-arsiran ini dan bisa menginterpretasikannya. Ahli geologi harus mampu memutuskan bangunan (pondasi), saluran (diberi pasangan atau tidak), pembuang dan tanggul macam apa yang harus dibuat. Ia juga mempunyai simbol-simbol, tipe-tipe garis dan arsiran untuk menunjukkan rencananya serta bahan-bahan yang ingin ia pakai pada gambar-gambar.

Juru gambar bertugas antara lain, membuat gambar-gambar yang akan dipakai di lapangan selama pelaksanaan pekerjaan. Ia harus membuat gambar-gambar yang

jelas, yang bisa dipahami baik oleh kontraktor maupun pengawas. Setiap bagian dan saluran atau bangunan harus tampak dan detailnya ditunjukkan seperlunya. Petunjuk-petunjuk yang diberikan pada gambar-gambar itu akan memperjelas hal-hal yang bisa menimbulkan salah pengertian.

Gambar-gambar harus dibuat dengan skala, walaupun mengukur dan gambar tidak pernah diperbolehkan. Dimensi-dimensi diberikan dalam meter, sentimeter atau milimeter, tergantung pada apa yang akan ditunjukkan dalam gambar.

Dalam Bagian Kriteria Perencanaan ini akan dibicarakan mengenai ukuran gambar, tata letak gambar untuk berbagai bagian pekerjaan, simbol-simbol, tebal garis dan arsiran yang akan digunakan agar bisa membantu mereka yang berkecimpung dalam penggambaran pekerjaan irigasi.

BAB II

UKURAN KERTAS GAMBAR

Sebagai aturan, semua pekerjaan penggambaran akan memakai ukuran-ukuran kertas gambar berikut.


Ukuran Kertas	(w) mm	(l) mm
A ₀	841	1189
A₁	594	841
A ₂	420	594
A₃	297	420
A₄	210	297

Antara (l) dan (w) adalah tetap

dengan perbandingan $\sqrt{2}:1$

Ukuran-ukuran kertas yang dicetak tebal adalah ukuran kertas yang lebih disukai untuk digunakan dalam pekerjaan irigasi.

Sedapat mungkin penggunaan kertas ukuran A₀ hendaknya dihindari. Sebagai lembar standar dipakai kertas ukuran A₁. Garis-garis tepi (*marginal*) akan ditempatkan sebagai berikut:



Gambar 2-1. Ukuran-Ukuran Kertas dan Garis-Garis Tepi untuk Gambar

BAB III

BLOK JUDUL

Blok-blok judul seperti ditunjukkan pada Gambar 3-1 akan dipakai dalam semua gambar dan letaknya disudut kanan bawah tiap-tiap gambar. Gambar 3-2 adalah contoh bagaimana blok judul itu harus diisi.

			210													
10	15	15							15	15	15	10				
no.	tgl.	yang direvisi						digambar	diperiksa	disetujui						
note : Gambar ini berlaku apabila ada stempel legalisir																
K			110													
			30	30	20	35	15	15	45							
K			KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM													
K			Provinsi													
K			Proyek Irigasi													
K			Kabupaten Lokasi													
K			No. Lembar													
K			Ketua Tim													
			Direktur													
K			Di Periksa						Tanggal		No. Kontrak					
K			Di Setujui													
K			Mengetahui													
note : Gambar ini berlaku apabila ada stempel legalisir																
71	21	12	6	6	6	6	6	6	6	6	10	10				
												24				

Keterangan : Kop gambar disesuaikan dengan unit organisasi satuan kerja

- Contoh :
1. DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
 2. DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN PROPINSI
 3. DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATEN
 4. dst.....

Gambar 3-1. Blok Judul

no.	tgl.	yang direvisi		digambar	diperiksa	disetujui
note : Gambar ini berlaku apabila ada stempel legalisir						

 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR (SATUAN KERJA PELAKSANA KEGIATAN) <small>(Lokasi Gambar)</small>					Provinsi	
					Proyek Irrigasi	
				Kabupaten Lokasi		
				No. Lembar		
J U D U L G A M B A R <small>(Skala)</small>	(Konsultan Perencana) <small>(Alamat)</small>		Ketua Tim <small>(Direktur)</small>	(Nama) <small>(Nama)</small>	(Paraf) <small>(Paraf)</small>	No. Register
	Di Periksa	(Direksi)		(Nama)	(Paraf)	Tanggal
	Di Setujui	(PPK)		(Nama)	(Paraf)	
	Mengetahui	(Kabid)		(Nama)	(Paraf)	
note : Gambar ini berlaku apabila ada stempel legalisir						


Gambar 3-2. Cara Mengisi Blok Judul

BAB IV

PENOMORAN GAMBAR

Penomoran gambar-gambar akan diatur sedemikian sehingga tipe gambar akan mudah dikenali. Demikian juga sistem penomoran akan mempermudah pengarsipan/penyimpanan gambar-gambar itu. Sistem penomoran dibatasi untuk satu jaringan irigasi/pembuang saja. Jaringan-jaringan yang lain bisa ditandai dengan membubuhkan singkatan nama jaringan itu atau dengan membubuhkan sebuah huruf didepan nomor gambar.

Nomor gambar dapat dibagi menjadi bagian fungsional dan bagian urutan. Nomor gambar akan disusun seperti berikut:



A. Menunjukkan tipe gambar, misalnya:

1. Gambar-gambar pengukuran - dan penyelidikan
2. Gambar-gambar pelaksanaan
3. Gambar-gambar pabrikan
4. Gambar-gambar purnalaksana (*As built drawings*)

B. Menunjukkan pengelompokan gambar sesuai dengan judul, misalnya:

1. Tata letak (skala 1:25.000, 1:5.000, 1:2.000)
2. Bangunan utama dan bangunan-bangunan pelengkap
3. Saluran irigasi
4. Bangunan irigasi

5. Gambar standar (pintu, skala, dan sebagainya)
6. Saluran pembuang
7. Bangunan pembuang
8. Tanggul
9. Bangunan bantu
10. Jembatan
11. Bangunan pelengkap
12. Petak tersier

C. Menunjukkan pembagian butir yang disebutkan dalam BB. Misalnya:


- Bangunan utama dan bangunan pelengkap:
 - 1-02-01 Bangunan pengelak (*diversion structure*) dengan pembilas
 - 1-02-02 Pengambilan utama
 - 1-02-03 Kantong lumpur
 - 1-02-04 Bangunan pengambilan saluran primer
 - 1-02-05 Pembilas dan saluran pembilas
 - 1-02-06 Tanggul penutup
 - 1-02-07 Pekerjaan lindungan sungai
- Saluran irigasi
 - 1-03-01 Saluran primer X
 - 1-03-02 Saluran sekunder A
 - 1-03-03 Saluran sekunder B
 - 1-03-04
- Bangunan irigasi
 - 1-04-01 (untuk saluran primer X) - 01
 - 1-04-01-02
 - 1-04-02 (untuk saluran sekunder A) - 01
 - 1-04-02-02
 - 1-04-02-03

- Saluran pembuang
 - 1-06-01 Saluran pembuang primer
 - 1-06-02 Saluran pembuang sekunder
 - 1-06-03 Saluran pembuang sekunder
 - 1-06-04
- Petak tersier
 - 1-12-01 Tata letak
 - 1-12-02 Saluran irigasi
 - 1-12-03 Bangunan irigasi
 - 1-12-04 Saluran pembuang
 - 1-12-05 Bangunan pembuang

Bangunan-bangunan di saluran irigasi tertentu akan diberi nomor CC pada gambar saluran irigasi.

Gambar-gambar untuk tiap butir yang disebutkan di dalam CC akan diberi nomor urut. Tiap butir dimulai dengan 01.

Contoh:



Sebagian dari gambar-gambar konstruksi dan pengukuran dipakai sebagai gambar-gambar tender. Gambar-gambar tender ini terdiri dari pilihan gambar-gambar kontrak.

Semua gambar yang dipakai untuk pelaksanaan pekerjaan akan direvisi lagi menjadi gambar purnalaksana, setelah itu nomor pertama akan diubah menjadi nomor 3. Contoh: 1-04-03-02 menjadi 3-04-03-02.

BAB V

PENGECILAN GAMBAR

Gambar hendaknya tidak diperkecil sampai melebihi setengah dari ukuran kertas gambar aslinya. Pengecilan maksimum adalah sampai ukuran kertas A₃.

Di antara berbagai ukuran gambar standar, ada perbandingan tetap yaitu 1: $\sqrt{2}$. Pengecilan maksimum adalah:

$$A_0 \longrightarrow A_2$$

$$A_1 \longrightarrow A_3$$

Semua gambar harus diperkecil supaya mudah disimpan pada *micro film*. Jika kriteria yang dibicarakan dalam bagian ini diikuti, maka perlu dibuat suatu persyaratan agar gambar-gambar mudah dicari sewaktu diperlukan dan agar gambar-gambar itu tetap bisa dibaca setelah diperbesar lagi.

Hal-hal berikut hendaknya dipertimbangkan pada waktu membuat gambar-gambar yang akan diperkecil:

- Tinggi huruf dari angka tidak boleh kurang dari 3 mm;
- Tebal garis untuk huruf dari angka adalah 1/10 dan tingginya; tebal garis untuk pekerjaan menggambar tidak lebih kecil dari 0,25 mm;

Untuk arsiran, tebal garis tidak boleh lebih kecil dari 0,18 mm dan jarak antar garis tidak kurang dari 3 mm untuk gambar-gambar bangunan dari 2 mm untuk gambar-gambar pekerjaan baja (arsiran potongan baja, perunggu, karet dan sebagainya).

BAB VI

PENUNJUKAN ARAH GAMBAR

Pada peta-peta topografi dan peta-peta situasi, arah utara akan ditunjukkan ke arah atas gambar. Data mengenai jaringan grid (*gridnet*), jika ada akan ditulis di sepanjang garis-garis tepi/marginal kertas gambar.

Peta-peta situasi sungai dan peta-peta situasi untuk trase saluran atau pembuang akan digambar sedemikian sehingga arah aliran adalah ke arah kanan gambar.

Potongan memanjang sungai, saluran, pembuang atau tanggul akan digambar langsung dibawah peta situasi. Juga dalam potongan memanjang arah aliran adalah ke kanan gambar.

Peta situasi dan potongan memanjang yang muncul dalam satu gambar, akan menunjukkan bentang sungai, saluran, pembuang atau tanggul yang sama.

Jika terdapat sungai, saluran atau pembuang dilihat ke arah hilir, maka tanggul di sebelah kanan disebut tanggul kanan dan yang kiri disebut tanggul kiri. Potongan melintang akan digambar dengan tanggul-kiri sebelah kiri dan tanggul-kanan sebelah kanan.

Untuk gambar-gambar bangunan di saluran atau pembuang, denah akan dicantumkan disebelah kiri atas gambar, sedemikian rupa sehingga arah aliran saluran atau pembuang adalah ke arah kanan gambar. Tepat dibawah denah, akan digambar potongan yang paralel terhadap arah aliran. Untuk bangunan-bangunan besar atau bagian-bagiannya akan digambar sedemikian rupa sehingga arah aliran sungai atau saluran adalah ke kanan atau ke sebelah bawah gambar.

Semua gambar akan terbaca dari sudut kanan bawah.

BAB VII

SKALA, TEBAL GARIS, TINGGI HURUF DAN ANGKA

Skala gambar bergantung kepada apa yang harus ditunjukkan oleh gambar itu atau seberapa detail gambar itu harus dibuat.

Dalam pekerjaan gambar dipakai bermacam-macam tebal garis dan huruf atau tinggi angka agar gambar lebih mudah dibaca. Tebal garis dan tinggi angka akan berbeda-beda menurut skala gambar. Dalam Tabel 7-1. diberikan skala, tebal garis dan tinggi huruf atau angka untuk berbagai tipe gambar. Untuk tebal huruf dan angka dianjurkan untuk memakai 1/10 dari tinggi huruf/angka. Juga, dianjurkan agar untuk gambar-gambar peta dipakai tebal garis seperti yang diberikan dalam daftar, dengan simbol-simbol pada Tabel 7-1. serta tebal garis untuk gambar-gambar bangunan seperti yang disajikan pada Gambar 7-1.

Penunjuk skala (*scale bar*) akan menunjukkan dimensi sebagaimana diberikan pada gambar, dalam meter atau sentimeter dan untuk pekerjaan baja dalam milimeter.

Kalau ukuran gambar diperkecil, maka skala semula akan ditunjukkan dengan angka, demikian pula skala yang baru (sesudah pengecilan) dengan menggunakan penunjuk skala.

Gambar 7-2. memperlihatkan penunjuk skala untuk berbagai skala.


Penunjuk skala akan memperlihatkan dimensi-dimensi yang diberikan pada gambar, dalam meter atau sentimeter, dan untuk pekerjaan baja dalam milimeter.

Tabel 7-1. Skala Tebal Garis dan Tinggi Huruf


Tipe Gambar	Skala	Tebal Garis (mm)	Tinggi Huruf/Angka (mm)
<u>Peta</u>			
Peta topografi	1:50.000 1:25.000 1:5.000	0,18/0,25/0,35 0,18/0,25/0,35/0,5 0,25/0,35/0,5	1,8/2,5/3,5 1,8/2,5/3,5/5 2,5/3,5/5
Peta situasi bendung	1:1.000 1:500	0,25/0,35/0,5 0,25/0,35/0,5	2,5/3,5/5 2,5/3,5/5
Peta ikhtiar dan peta petak	1:25.000 1:5.000	0,25/0,35/0,5 0,25/0,35/0,5/0,7	2,5/3,5/5 2,5/3,5/5/7
Peta situasi jaringan tersier	1:5.000 1:2.000	0,25/0,35/0,5/0,7 0,25/0,35/0,5/0,7	2,5/3,5/5/7 2,5/3,5/5/7
Peta situasi/peta situasi traso	1:2.000 1:1.000	0,25/0,35/0,5/0,7 0,25/0,35/0,5/0,7	2,5/3,5/5/7 2,5/3,5/5/7
Potongan horizontal Memanjang	1:2.000 1:1.000		
	vertikal	1:200 1:100	
Potongan melintang hor dan vert	1:200 1:100		
<u>Gambar-Gambar Bangunan</u>			
Denah Umum	1:1.000 1:500	0,25/0,35/0,5/0,7 0,25/0,35/0,5/0,7	2,5/3,5/5/7 2,5/3,5/5/7
Denah	1:500 1:200 1:100 1:50	0,25/0,35/0,5/0,7 0,25/0,35/0,5/0,7 0,25/0,35/0,5/0,7/1 0,25/0,35/0,5/0,7/1	2,5/3,5/5/7 2,5/3,5/5/7 2,5/3,5/5/7/10 2,5/3,5/5/7/10
Potongan	1:100 1:50 1:20 1:10	0,25/0,35/0,5/0,7/1 0,25/0,35/0,5/0,7/1 0,25/0,35/0,5/0,7/1 0,25/0,35/0,5/0,7/1	2,5/3,5/5/7/10 2,5/3,5/5/7/10 2,5/3,5/5/7/10 2,5/3,5/5/7/10
Detail	1:20 1:10 1:5 1:2 1:1	0,25/0,35/0,5/0,7/1 0,25/0,35/0,5/0,7/1 0,25/0,35/0,5/0,7/1 0,25/0,35/0,5/0,7/1 0,25/0,35/0,5/0,7/1	2,5/3,5/5/7/10 2,5/3,5/5/7/10 2,5/3,5/5/7/10 2,5/3,5/5/7/10 2,5/3,5/5/7/10

pekerjaan beton, pasangan batu, kayu dan tanah

concrete, masonry, wood and soil works



Gambar 7-1. Tebal Garis untuk Gambar-Gambar Bangunan



Gambar 7-2. Penunjuk Skala



BAB VIII

UKURAN DAN INDIKASI





Untuk garis-garis ukuran dan garis-garis bantu (*auxiliary line*), akan digunakan tebal garis 0,25 mm sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 7-1. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai bagaimana dan di mana menempatkan garis-garis ukuran, garis bantu dan indikasinya, lihat Gambar 8-1.

Ketinggian (*level*) selalu ditunjukkan dalam meter di atas ketinggian yang sudah ditetapkan.




Semua ukuran gambar bangunan dapat diberikan dalam meter atau sentimeter, kecuali gambar-gambar pekerjaan baja yang selalu diberikan dalam milimeter.

 garis ukuran dimension lines garis bantu auxiliary lines	<p>Garis-garis ukuran digambar dekat dan paralel dengan bagian yang dimensinya akan ditunjukkan. Garis-garis bantu digambar tegak lurus terhadap garis ukuran dan agak ke luar.</p>
	<p>Garis-garis konstruksi dan garis-garis bantu yang berpotongan digambar sedikit ke luar titik potong.</p>


Gambar 8-1. Ukuran dan Penunjuk

	<p>Garis-garis tengah dan garis-garis batas tidak akan pernah dipakai sebagai garis ukuran. Akan tetapi, garis ukuran bisa ditempatkan langsung diantara garis-garis batas, diantara garis-garis tengah dan antara garis batas dan garis tengah.</p>
	<p>Garis-garis ukuran dan garis-garis bantu sebaiknya tidak memotong garis-garis lain, kalau mungkin. Garis-garis ukuran tidak boleh terpotong oleh garis ukuran lainnya atau oleh garis bantu yang termasuk garis ukuran lainnya.</p>
	<p>Tiap ujung garis ukuran akan ditandai dengan ujung panah secara jelas yang menunjukkan batas garis ukuran.</p>
	<p>Biasanya ujung panah akan digambar di dalam batas garis ukuran. Bila tidak tersedia ruang untuk ini, ujung panah boleh digambar di luar batas ini, mengarah ke belakang. Ujung-ujung panah yang saling berhadapan boleh diganti dengan titik yang jelas. Bila suatu bagian mempunyai dua dimensi atau lebih, maka jumlah itu juga akan ditunjukkan pada garis dimensi terpisah.</p>

Gambar 8-2. Ukuran dan Penunjuk (Lanjutan)

 <p>UNP 120 sekot karet rubber seal</p>	<p>Pada ujungnya garis-garis penunjuk akan mempunyai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sebuah titik, untuk garis penunjuk yang berada di dalam garis batas suatu bagian; - ujung panah, untuk garis penunjuk yang menunjuk ke garis batas suatu bagian.
	<p>Biasanya ukuran digambar ditengah-tengah garis ukuran.</p>
	<p>Jika ruang di atas garis ukuran terbatas, ukuran boleh ditulis di atas garis yang ditarik panjang, kalau mungkin disebelah kanan. Ukuran bagian yang tidak ditulis ke skala akan diberi garis bawah.</p>
	<p>Untuk ukuran atau penunjuk yang tidak bisa ditempatkan di luar potongan, harus disediakan ruang di dalam arsiran.</p>

Gambar 8-3. Ukuran dan Penunjuk (Lanjutan)

	<p>Kalau dari gambar tidak jelas bahwa suatu ukuran menunjuk pada jari-jari atau potongan segi empat, maka di muka ukuran akan ditulis simbol-simbol berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- 0 / di muka ukuran;- huruf (besar) R di muka jari-jari;- atau di muka potongan segi empat.
---	--

Gambar 8-4. Ukuran dan Penunjuk (Lanjutan)

BAB IX

SIMBOL, ARSIRAN DAN SINGKATAN

Tabel 9-1., Tabel 9-2. dan Tabel 9-3. menyajikan singkatan-singkatan yang sering dipakai pada gambar. Tabel 14-1. sampai dengan Tabel 14-22. secara berturut-turut menyajikan simbol-simbol dan tipe-tipe arsiran dan yang paling sering sampai yang kurang sering dipakai. Simbol-simbol peta pada Tabel 14-1. sampai dengan Tabel 14-12. dibagi menjadi Simbol Peta Topografi dan Simbol Peta Situasi.

Tabel 14-13. sampai dengan Tabel 14-15. adalah pengarsiran untuk gambar-gambar konstruksi.

Tabel 14-16. adalah simbol-simbol serta pengarsiran geologi teknik dan mekanika tanah. Tabel 14-1. sampai dengan Tabel 14-22. dapat dilihat pada bagian 14 buku ini.

Tabel 9-1. Singkatan-Singkatan yang Digunakan Dalam Gambar

luas (ha)	A	<i>area (ha)</i>
lebar perkerasan jalan, tanggul dll. atau lebar bagian dalam dari bangunan (m atau cm)	B	<i>top width of a road, dike etc. or internal width of a structure (m or cm)</i>
titik tetap	BM	<i>benchmark</i>
batas pembebasan tanah (m atau cm)	BPT	<i>right of way (m or cm)</i>
lebar dasar (cm)	b	<i>bed width (cm)</i>
sentimeter	cm	<i>centimeter</i>
sentimeter persegi	cm ²	<i>square centimeter</i>
detik	dtk atau s	<i>second</i>
elevasi berm (bantaran)	EL.B atau bm	<i>berm (foreland) level</i>
elevasi dasar	EL.DS atau bl	<i>bed level</i>
elevasi jalan atau rel KA	EL.j atay rl	<i>road or rail level</i>
(elevasi pada sumbu/as jalan atau tepi as rel)		<i>(level in the axis of the road or on the road or on top of the rail)</i>
elevasi mercu	EL.M atau cl	<i>crest level</i>
elevasi tebing (tanggul)	EL.T atau bk	<i>bank (levee) level</i>
kedalaman air (rencana)(m)	h	<i>water depth (design) (m)</i>
hektar	ha	<i>hectare (10,000 m³)</i>
hilir	Hi atau ds	<i>downstream</i>
kemiringan dasar	l	<i>longitudinal bed slope of a channel</i>
faktor kekasaran (m ^{1/3} /dt)	k	<i>roughness factor (m^{1/3}/s)</i>
(sisi) kanan	ka	<i>right side</i>
(sisi) kiri	ki	<i>left side</i>
kilometer	km	<i>kilometer</i>

Tabel 9-2. Singkatan-Singkatan yang Digunakan Dalam Gambar (Lanjutan)

kilometer persegi	km^2	<i>square kilometer</i>
liter	lt	<i>liter ($\text{m}^3/1000$ or dm^3)</i>
panjang lengkungan (m)	l	<i>length of curve (m)</i>
elevasi muka air	MA atau WL	<i>water level</i>
elevasi muka tanah	MT atau GL	<i>ground level</i>
meter	m	<i>meter</i>
kemiringan talud (1 tegak: m datar)	1:m	<i>side slope of a channel (1 vertical : m horizontal)</i>
kemiringan talud sebelah dalam	m_i	<i>side slope landside</i>
milimeter	mm	<i>millimeter</i>
milimeter persegi	mm^2	<i>square millimeter</i>
kemiringan talud sebelah luar	m_o	<i>side slope riverside</i>
meter persegi	m^2	<i>square meter</i>
meter kubik	m^3	<i>cubic meter</i>
potongan melintang	PL atau CS	<i>cross-section</i>
potongan memanjang	PP atau LS	<i>longitudinal section</i>
panjang tangen (m)	PT	<i>tangent length (m)</i>
debit (m^3/dt)	Q	<i>discharge (m^3/s)</i>
debit dengan probabilitas 5% dari non - terlampaui	Q_δ	<i>discharge with 5% probability of non - exceedence</i>
debit per satuan lebar	q	<i>discharge per unit length</i>
jari-jari (m)	R	<i>radius (m)</i>
titik akhir lengkung	TA	<i>end point of curve</i>
titik mulai lengkung	TM	<i>start point of curve</i>

Tabel 9-3. Singkatan-Singkatan yang Digunakan Dalam Gambar (Lanjutan)


titik potong	TP	<i>intersection point</i>
tengah	tg	<i>center</i>
udik	ud/us	<i>upstream</i>
kecepatan (m/dt)	v	<i>velocity (m/s)</i>
tinggi jagaan	w atau F	<i>freeboard</i>
absis	X	<i>coordinate gridnet(m)</i>
ordinat	Y	<i>coordinate gridnet(m)</i>
sudut jari-jari ($^{\circ}$)	α	<i>radial angle ($^{\circ}$)</i>
belok ke kiri	↶	<i>curve to the left</i>
belok ke kanan	↷	<i>curve to the right</i>

BAB X

GAMBAR-GAMBAR UNTUK SALURAN, PEMBUANG DAN TANGGUL


Pada Gambar 10-1., 10-2. Dan 10-3. blok gambar untuk saluran-saluran irigasi, saluran-saluran pembuang dan tanggul, sedangkan Gambar 10-4. sampai dengan Gambar 10-7. menunjukkan beberapa tipe tata letak gambar, yaitu:

- a. untuk gambar pelaksanaan (Gambar 10-4.) disediakan cukup ruang untuk data-data tambahan (legenda, catatan, dsb.);
- b. untuk gambar potongan memanjang saluran, pembuang atau tanggul (Gambar 10-5.) disebelah atas potongan memanjang disediakan ruang untuk sebagian tata letak saluran, pembuang atau tanggul tersebut, sebagaimana ditunjukkan dalam potongan memanjang;
- c. untuk gambar potongan melintang (Gambar 10-5, 10-6 dan 10-7) menyajikan penjelasan serupa untuk gambar-gambar potongan melintang.




Untuk penjelasan mengenai arti simbol, lihat Tabel 9-1. sampai dengan Tabel 9-3.

Gambar 10-1. Blok Gambar untuk Saluran-Saluran Irigasi




Untuk penjelasan mengenai arti simbol, lihat Tabel 9-1. sampai dengan Tabel 9-3.

Gambar 10-2. Blok Gambar untuk Saluran-Saluran Pembuang




Untuk penjelasan mengenai arti simbol, lihat Tabel 9-1. sampai dengan Tabel 9-3.


Gambar 10-3. Blok Gambar untuk Tanggul



Gambar 10-4. Tipe Tata Letak Gambar Pelaksanaan



Gambar 10-5. Tipe Tata Letak Gambar Potongan Memanjang Saluran, Pembuang dan Tanggul



Gambar 10-6. Tipe-Tipe Tata Letak Gambar Potongan Melintang


Potongan-potongan melintang sungai, saluran, pembuang atau tanggul selalu digambar dalam suatu urutan mulai dan sudut kiri atas gambar ke bawah, sesudah itu deretan tengah dan deretan kanan dipakai dari atas ke bawah. Dalam satu gambar potongan melintang hanya akan ditunjukkan untuk satu saluran, pembuang atau tanggul saja.

Kalau mungkin garis-garis tengah saluran, pembuang atau tanggul akan berada dalam satu garis lurus vertikal. Ketinggian akan ditunjukkan dalam semua potongan melintang (dalam meter) diatas ketinggian nol (*zero level*) tertentu yang sudah ditetapkan.


Pada dasarnya, dimensi dan kemiringan juga akan diberikan disetiap potongan melintang. Walaupun demikian, apabila dalam satu deretan potongan melintang tidak

mengalami perubahan dalam dimensi dan kemiringan, maka hal ini akan ditunjukkan dibagian atas dan bawah potongan saja.

Jika ada perubahan potongan melintang dalam suatu deret, maka potongan terakhir bagian sebelumnya bersama-sama dengan potongan pertama dan bagian yang diubah, akan digambar lengkap.



Gambar 10-7. Tipe-Tipe Tata Letak Gambar Potongan Melintang (Lanjutan)



Gambar 10-8. Blok Gambar untuk Potongan Melintang

Data-data berikutnya yang berkenaan dengan masing-masing potongan melintang akan dicantumkan dalam lembar terpisah dalam album gambar.

Saluran: a

Potongan Melintang				Panjang bentang (m)	Volume		
No	Kupasan (m^2)	Timbunan (m^2)	Galian (m^2)		Kupasan (m^3)	Timbunan (m^3)	Galian (m^3)
b	c	d	e	f	c x f	d x f	e x f
		Jumlah		g	h	j	k

- a : nama saluran, pembuang atau tanggul
- b : nomor potongan melintang urut dari PL 1
- c : luas kupasan (*stripping*) yang diukur dan potongan melintang (luas ini sering bisa dihitung; biasanya potongan diketemukan dengan planimeter)
- d : luas timbunan, termasuk luas kupasan

- e : luas timbunan, tidak termasuk luas pasangan batu, lapisan batu, *lining* beton, beronjong – jika ada
- f : panjang bentang yang valid/sahih bagi potongan melintang yang bersangkutan
- g : bentang saluran secara keseluruhan, yaitu sama dengan panjang saluran didalam gambar potongan memanjang
- h : jumlah volume dalam m^3 untuk kupasan
- j : jumlah volume dalam m^3 untuk timbunan
- k : jumlah volume dalam m^3 untuk galian

Butir-butir h, j dan k akan muncul dalam Rincian Volume dan Biaya, Harga Satuan dan Harga.

BAB XI

TATA WARNA PETA

Warna-warna standar akan dipakai untuk memperjelas gambar-gambar tata letak jaringan irigasi dan pembuang, serta gambar-gambar tata letak jaringan tersier.

Empat eksemplar dari peta-peta tata letak ini harus seluruhnya diberi nama, sedangkan empat eksemplar yang terakhir akan diberi warna hanya disepanjang batas-batas petak saja. Lebar warna sepanjang perbatasan ini adalah 1 sentimeter.

Warna-warna yang akan dipakai adalah:

- biru untuk jaringan irigasi, garis penuh untuk jaringan pembawa yang ada dan garis putus-putus untuk jaringan yang sedang direncana;
- merah untuk sungai dan jaringan pembuang garis penuh untuk jaringan yang sudah ada dan garis putus-putus untuk jaringan yang sedang direncana;
- coklat untuk jaringan jalan;
- kuning untuk daerah yang tidak diairi (dataran tinggi, rawa-rawa);
- hijau untuk perbatasan kabupaten, kecamatan desa dan kampung;
- merah untuk tata nama bangunan;
- hitam untuk jalan kereta api;
- warna bayangan akan dipakai untuk batas-batas petak sekunder, batas-batas petak tersier akan diarsir dengan warna yang lebih muda dan warna yang sama.


BAB XII

PELIPATAN GAMBAR

Gambar-gambar teknik dilipat sedemikian sehingga:

- didapatkan format A₄;
- blok judul terlihat di luar, dan pelipatan dilakukan secara saling silang, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 12-1.

Garis-garis lipat akan dibuat di luar garis-garis tepi lihat Gambar 12-1.



Gambar 12-1. Pelipatan Gambar

1: Cetakan gambar siap dilipat (jangan sekali-kali melipat gambar asli).

2a dan 2b: Lipatan vertikal dibuat secara saling silang (zig zag).

3: Gambar dari tahap 2b dilipat sedemikian, sehingga blok judulnya tampak.

BAB XIII

PENGGAMBARAN DENGAN MENGGUNAKAN KOMPUTER

Pada penggambaran dengan menggunakan komputer, semua persyaratan penggambaran cara manual tentang bentuk gambar, tebal garis, warna garis, ukuran huruf, bentuk huruf dan angka sama dengan cara menggambar dengan komputer.

Tentang pengecilan gambar pada Bab V, jika menggambar dengan cara manual harus bisa diperkecil agar mudah disimpan pada *microfilm*, sehingga perlu persyaratan-persyaratan, antara lain:

- tinggi huruf dan angka tidak kurang dari 3 mm;
- tebal garis untuk huruf dan angka adalah 1/10 dari tingginya;
- tebal garis untukengerjaan gambar tidak lebih kecil dari 0,25 mm;
- Untuk arsiran tebal garis tidak boleh lebih kecil dari 0,8 mm dan jarak antara garis tidak kurang dari 3 mm untuk gambar-gambar bangunan dan 2 mm untuk gambar-gambar baja (arsiran potongan baja dan perunggu, karet, dsb);
- Untuk gambar dengan komputer, cukup disimpan *softcopy* skala 1:1.

Tentang pengesahan gambar, *print out*/hasil cetak penggambaran dengan komputer dilegalisir dengan cap basah dan ditandatangani. Untuk menjaga keamanan gambar maka dibuat *statement* pada gambar yang mengatakan: “gambar berlaku apabila ada stempel legalisir”.

Semua gambar perencanaan untuk pelaksanaan pekerjaan akan direvisi menjadi gambar purnalaksana (*As built drawing*) yang sebelumnya adalah gambar kerja/gambar detail pelaksanaan (*As Plan Drawing*).

Gambar kerja digambar oleh kontraktor dengan persetujuan direksi.

Bentuk gambar purnalaksana (aturan gambar) sama dengan gambar perencanaan, hanya penomeran gambar yang berubah, contoh: 1-04-03-03 menjadi 03-04-03-02.

BAB XIV

MENCETAK GAMBAR

Gambar-gambar hasil perencanaan dengan komputer atau manual dicetak minimum 8 eksemplar (dengan cap basah dan ditandatangani), untuk disampaikan kepada:




1. Arsip Nasional/Perencanaan Teknis Irigasi
2. Instansi yang bertanggung jawab
3. SatKer (Satuan Kerja)
4. P.P.K (Pejabat Pembuat Komitmen)
5. Unit Perencana
6. Unit Pengelola Operasi dan Pemeliharaan
7. Keperluan tender (*Copy*)

Gambar-gambar dengan cap basah dan tanda tangan tersebut sebagai arsip dan dipakai untuk pedoman melegalisir dan memperbanyak gambar setelah selang waktu adanya pergantian pejabat.

Gambar-gambar hasil pelaksanaan (*As built drawing*) sebagai persyaratan pembayaran hasil pembangunan yang dilaksanakan, dicetak dengan komputer atau manual minimum 8 eksemplar (dengan cap basah dan ditandatangani), untuk disampaikan kepada:

1. Arsip Nasional/Pembinaan Pelaksanaan Irigasi
2. Instansi yang bertanggung jawab
3. SatKer (Satuan Kerja)
4. P.P.K (Pejabat Pembuat Komitmen)
5. Unit Perencana
6. Unit Pengelola Operasi Pemeliharaan
7. Keperluan lain

Tabel 14-1. *Map Symbols - Simbol Peta*

<u>SIMBOL PETA TOPOGRAFI</u>		(a)*	(b)*	<u>TOPOGRAPHIC MAP SYMBOL</u>
Sungai		0,35	0,25	River
Aliran		0,35	0,25	Flow direction
Aliran tidak tetap		0,35	0,25	Intermittent stream
Tanggul				Dike
Jalan Provinsi		0,35	0,35	Provincial road (Surfaced road)
Jalan sekunder		0,35	0,35	Secondary road (unsurfaced road)
Jalan petani		0,35	0,25	Farm road
Jalan setapak		0,35	0,25	Foot path
Jalan kereta api				Railway
Jalan lori		0,35	0,25	Narrow guage railway
Tranches pembagi		0,35	0,25	Regular contou
*tebal garis (<i>line thicknesses</i>)		(a) 1:5.000 (b) 1:25.000 – 1:10.000		

Tabel 14-2. *Map Symbols - Simbol Peta (Lanjutan)*

	(a)*	(b)*	
Tranches pertolongan		0,25	0,18 <i>Intermediate contour</i>
Tranches perkiraan		0,25	0,18 <i>Approximate contour</i>
Dataran Tinggi			<i>High ground</i>
Tranches terendah		0,25	0,18 <i>Depression contour</i>
Titik tetap (patok beton)			<i>Benchmark</i>
Titik Poligon			<i>Traverse point</i>
Triangulasi			<i>P = primer S = sekunder T = tersier</i> <i>Triangulation station</i>
Penunjuk ketinggian dari lapangan	20.21		<i>Spot elevation, Measured in the field</i>
Penunjuk ketinggian dari interpolasi	34.5		<i>Spot elevation, from interpolation</i>
Jalur pengukuran		0,25	0,18 <i>Surveyed alinement</i>
Persilangan grid			<i>Grid cross</i>
Penanda grid			<i>Grid tick along side drawing</i>
*tebal garis (<i>line thicknees</i>)	(a) 1:5.000 (b) 1:25.000 – 1:10.000		

Tabel 14-3. *Map Symbols - Simbol Peta (Lanjutan)*

Sawah		Ricefield
Ladang		Non irrigated farming(normally rice)
Alang - alang		Meadow
Rumput		Grass
Pohon kelapa		Coconut trees
Tegalan (palawija dll.)		Horticulture
Kebun campuran (jagung tebu, tembakau, buah-buahan dll.)		Mixed agriculture (maize, sugar, tobacoo, fuit etc.)
Perkebunan (karet, kopi, teh dll.)		Plantation (rubber, cofe, tea, etc.)
Hutan belukar		Primary forest
Hutan belantara		Secondary forest
Rawa-rawa		Marsh or swamps
Kolam ikan		Fish pond (fresh water)

Tabel 14-4. *Map Symbols - Simbol Peta (Lanjutan)*

	(a)*	(b)*	
Tambak ikan			<i>Fish pond (brackish water)</i>
Tambak garam			<i>Salt pan</i>
Batas daerah aliran sungai		1,0 0,7	<i>Water shed divide of a catchment area</i>
Rumah batu			<i>Permanent house</i>
Rumah panggung			<i>Semi - permanent house</i>
Kantor Pemerintahan			<i>Government building</i>
Sekolah			<i>School</i>
Rumah Sakit			<i>Hospital</i>
Kantor Pengadilan			<i>Court house</i>
Kantor Pos			<i>Post office</i>
Kantor Polisi			<i>Police office</i>
Masjid, Gereja, Kgenteng			<i>Mosque, church, temple</i>
*tebal garis (<i>line thicknees</i>)		(a) 1:5.000 (b) 1:25.000 – 1:10.000	



Tabel 14-5. Map Symbols - Simbol Peta (Lanjutan)

Tempat keramat		(a)*	(b)*	Shrine
Makam/kuburan (Islam, Kristen, Tionghoa)				Graves/Cemetery
Pabrik				Factory
Pasar				Market
Pompa air				Waterpump
Kawat listrik tegangan tinggi				High voltage Line
Saluran irigasi yang telah ada		0,35	0,25	Existing irrigation canal
Saluran pembuang yang telah ada		0,35	0,25	Existing drainage channel
Desa yang telah ada				Existing village
Desa yang direncanakan <i>village</i>				Proposed village
Batas propinsi		0,35	0,25	Province boundary
Batas kabupaten		0,35	0,25	Kabupaten boundary
*tebal garis (<i>line thicknees</i>)		(a)	1:5.000	
		(b)	1:25.000 – 1:10.000	

Tabel 14-6. *Map Symbols - Simbol Peta (Lanjutan)*

	(a)*	(b)*	
Batas kecamatan		0,25	0,18 <i>Kecamatan boundary</i>
Batas desa		0,25	0,18 <i>Village boundary</i>
Pagar		0,35	0,25 <i>Fence line</i>
Arah utara			<i>North indication</i>
*tebal garis (<i>line thicknees</i>)		(a)	1:5.000
		(b)	1:25.000 – 1:10.000

Tabel 14-7. Map Symbols - Simbol Peta (Lanjutan)

<u>SIMBOL TATA LETAK</u>		(a)*	(b)*	<u>AYOUT SYMBOLS</u>
<u>Letak</u>				<u>Layout</u>
Batas proyek	XXXXXX>	0,35	0,25	<i>Project boundary</i>
Batas petak tersier	-----	0,35	0,25	<i>Boundary Tertiary unit</i>
Batas petak kuarter	-----	0,35	0,25	<i>Boundary quaternary unit</i>
Nama petak tersier atau kuarter				<i>Name of tertiary or quaternary unit</i>
Luas bersih (ha)				<i>Net area (ha)</i>
Debit rencana (l/dt)				<i>Design discharge (l/s)</i>
<u>Bangunan pengambilan / bangunan utama</u>				<u>Intake structures/ Headworks</u> <i>Pump intake</i>
Pengambilan pompa				
Pengambilan bebas				<i>Free intake</i>
Bendung permanen				<i>Permanent weir</i>

*tebal garis (*line thicknees*)(a) 1:5.000
(b) 1:25.000 – 1:10.000

Tabel 14-8. *Map Symbols - Simbol Peta (Lanjutan)*






	(a)*	(b)*		
Bendung gerak			<i>Barrage</i>	
Bendung bronjong			<i>Gabion weir</i>	
<u>Saluran Irigasi (Biru)</u>			<u>Irrigation canals (Blue)</u>	
Saluran primer		1,0	0,7	<i>Primary canal</i>
Saluran sekunder		0,7	0,5	<i>Secondary canal</i>
Saluran tersier		0,5	0,35	<i>Tertiary canal</i>
Saluran kuarter		0,35	0,25	<i>Quaternary canal</i>
Saluran pasangan				<i>Lined canal</i>
Terowongan				<i>Tunnel or closed canal</i>
<u>Bangunan Irigasi</u>			<u>Irrigation structures</u>	
Bangunan pengatur m.a		Ø 4.0 mm	<i>Cheek structure</i>	
Bangunan bagi		Ø 4.0 mm	<i>Division structure</i>	

*tebal garis (*line thicknees*)(a) 1:5.000
(b) 1:25.000 – 1:10.000

Tabel 14-9. Map Symbols - Simbol Peta (Lanjutan)

Bangunan sadap		<i>Off-take structure</i>
Bangunan bagi dan sadap		<i>Division structure with off-take</i>
Boks tersier		<i>Tertiary box</i>
Boks tersier dengan pelimpah		<i>Tertiary box with wasteway</i>
Boks kuarter		<i>Quaternary box (farm inlet)</i>
Gorong-gorong		<i>Culvert</i>
Talang		<i>Flume, aqueduct</i>
Sipon		<i>Inverted siphon</i>
Bangunan terjun (vertikal/miring)		<i>Drop structure (straight/inclined)</i>
Got miring		<i>Chute structure</i>
Bangunan pelimpah samping		<i>Side spillway</i>
Bangunan pembuang		<i>Wasteway</i>

Tabel 14-10. *Map Symbols - Simbol Peta (Lanjutan)*

		(a)*	(b)*	
Bangunan pembawa				<i>Supplementation intake</i>
<u>Saluran Pembuang</u> (Merah)				<u>Drainage channels</u> (Red)
Saluran pembuang primer		1,0	0,7	<i>Primary drainage channel</i>
Saluran pembuang sekunder		0,7	0,5	<i>Secondary drainage channel</i>
Saluran pembuang tersier		0,5	0,35	<i>Tertiary drain - age channel</i>
Sauran kuarter pembuang		0,35	0,25	<i>Quaternary drainage channel</i>
<u>Bangunan Pembuang</u>				<u>Drainage structure</u>
Gorong-gorong				<i>Drainage culvert</i>
Gorong-gorong silang.				<i>Drainage culvert below irrigation canal (underpass)</i>
Alur pembuang				<i>Inlet drainage</i>
Bangunan terjun				<i>Drop structure</i>
Pintu pasang surut				<i>Drainage outlet/Tidal outlet</i>

*tebal garis (*line thicknees*)

(a) 1:5.000


(b) 1:25.000 – 1:10.000

Tabel 14-11. *Map Symbols - Simbol Peta (Lanjutan)*

		(a)*	(b)*	
<u>Pengendali Banjir</u>				<u>Flood control</u>
Tanggul				<i>Flood dike/Levee</i>
Bangunan penahan banjir				<i>Flood control structure</i>
Krib				<i>Groyne</i>
Bendungan				<i>Dam</i>
<u>Bangunan Pelengkap</u>				<u>Auxiliary structures</u>
Jalan inspeksi		0,5	0,35	<i>Inspection road</i>
Jalan petani		0,35	0,25	<i>Farm road</i>
Jembatan				<i>Bridge</i>
Jembatan orang				<i>Foot bridge</i>
Tempat cuci				<i>Washing place</i>
Tempat mandi hewan di dalam saluran				<i>Buffalo pool in canal</i>
*tebal garis (<i>line thicknees</i>)		(a)	1:5.000	
		(b)	1:25.000 – 1:10.000	


Tabel 14-12. *Map Symbols - Simbol Peta (Lanjutan)*

Tempat mandi hewan di luar saluran




Buffalo pool outside canal

Waduk lapangan




Field reservoir

Patok hektometer




Hectometer stone

Dangau




Operating facility

Rumah jaga pintu




Gate keeper house

Telepon



Telephone

Kombinasi bangunan didalam satu gambar



Combination of structures on one drawing

Tabel 14-13. Standard Hatchings - Standar Arsiran

ARSIRAN

HATCHINGS


Keterangan

potongan/section

campuran (jika ada)/mix

proportion (if any)


tampak/view



Legend

Tanah dll.

Batu kali



Soils etc.

Boulders

Kerikil




Gravel

Pasir



Sand


Lempung



Clay

Konstruksi

Beton bertulang



Constructions


Reinforced concrete

Beton siklop



Cyclopean concrete

Beton tumbuk
(tanpa tulangan)



Plain concrete

Tabel 14-14. Standard Hatchings - Standar Arsiran (Lanjutan)

Pasangan batu kali 1pc:4ps		Stone masonry 1pc:4s
Pasangan batu kali lpc:2ps		Stone masonry 1pc:2s
Pasangan batu bata		Brick masonry
Pasangan batukosong		Stone-pitching
Bronjong		Gabion
Batu candi		Batu candi/hardstone
Aspal		Asphalt
Kayu		Wood
Besi		Steel
Perunggu		Bronze
Aluminium		Aluminium
Karet		Rubber


Tabel 14-15. Standard Hatchings - Standar Arsiran (Lanjutan)

Bubuk isian bitumen



Bituminous filler

Urugan dengan kemiringan




Fill with slope

Galian dengan kemiringan




Cut with slope

Permukaan tanah (potongan)



*Ground surface
(section)*

Kemiringan pasangan batu kali




Sloping masonry lining

Kemiringan pasangan beton

*Sloping concrete
Lining*

Petunjuk potongan



Indication of section

Tabel 14-16. Simbol-Simbol Penyelidikan Geologi Teknik dan Mekanika Tanah

Symbols for Geotechnical and Soil Mechanical Investigation

Deskripsi	Rencana <i>Design</i>	Selesai dikerjakan <i>Accomplished</i>	<i>Description</i>
Bor inti	 $\frac{BI-2}{DH-2}$	 $\frac{BI-2}{DH-2}$	<i>Drill hole</i>
Bor inti (diameter besar)	 $\frac{BI-2}{DH-2}$	 $\frac{BI-2}{DH-2}$	<i>Drill hole (large diameter)</i>
Bor inti (pemboran miring)	 $\frac{BI-2}{DH-2}$	 $\frac{BI-2}{DH-2}$	<i>Drill hole (inclined drill hole)</i>
Bor tangan	 $\frac{BT-2}{AH-2}$	 $\frac{BT-2}{AH-2}$	<i>Auger hole</i>
Bor tangan (diameter besar)	 $\frac{BT-2}{AH-2}$	 $\frac{BT-2}{AH-2}$	<i>Auger hole (large diameter)</i>
Sumuran uji	 $\frac{SU-2}{TP-2}$	 $\frac{SU-2}{TP-2}$	<i>Test pit</i>
Test shaft	 $TS-2$	 $TS-2$	<i>Test shaft</i>
Paritan	 $\frac{PU-2}{TT-2}$	 $\frac{PU-2}{TT-2}$	<i>Test trench</i>
Titik duga geolistrik	 $R-2$	 $R-2$	<i>Vertical electrical resistivity</i>
Titik sondir	 $S-2$	 $S-2$	<i>Sounding</i>

Tabel 14-17. Simbol-Simbol Litologi

Lithologic Symbols

Tanah

Tanah penutup atau alluvial




Berangkal (bongkah)



Kerakal




Pasir



Lanau



Lempung



Talus



Gambut



Tanah lepas



Soils

Top soil or alluvial

Cobbles (boulders)

Gravels

Sand

Silt

Clay

Thalus


Peat

Loess

Tabel 14-18. Simbol-Simbol Litologi (Lanjutan)

*Lithologic Symbols***Batuan endap****Sedimentary rocks**

Breksi volkanik dan tufa

*Volcanic breccia and tuff*

Breksi volkanik atau aglomerat

*Volcanic breccia or
agglomerate*

Aliran lava

*Lava flow*


Debu volkanik atau tufa

*Volcanic dust or Tuff*

Tufa dan breksi tufaan

*Tuft and tuffaceous Breccia*

Breksi

*Breccia*

Konglomerat

*Conglomerate*


Batu pasir berbutir kasar

*Coarse - grained sand - stone*


Batu pasir berbutir halus

*Fine - grained sand - stone*

Lensa-lensa batu pasir pada serpih

*Sandstone lenses in shale*

Batu pasir berlapis

*Bedded sandstone*

Tabel 14-19. Simbol-Simbol Litologi (Lanjutan)
(Lithologic Symbols)

Batuan endap

Batu pasir berstruktur silang siur



Batu pasir dengan sisipan serpih




Lensa-lensa serpih pada batu pasir




Serpih



Serpih gampingan




Batu gamping



Batu gamping berlapis



Dolomit




Batu gamping pasiran



Batu gamping oolit



Batu gamping berfosil



Sedimentary rocks

Cross-bedded Sandstone

Sandstone with shale

Shale lenses in sandstone

Shale

Calcareous shale

Massive limestone

Bedded limestone

Dolomite

Sandy limestone

Oolitic limestone

Shelly limestone

Tabel 14-20. Simbol-Simbol Litologi (Lanjutan)

(*Lithologic Symbols*)

Batuan endap

Batu gamping rijang



Sedimentary rocks


Cherty limestone

Gipsum



Gypsum

Anhidrit



Anhydrite

Garam



Salt

Tabel 14-21. Simbol-Simbol Litologi (Lanjutan)
(*Lithologic Symbols*)

Batuhan beku

Lava basal
(struktur aliran)



Igneous rocks

Basaltic lava
(flow structure)

Lava
(struktur aliran)




Lava
(flow Structure)

Batuhan beku porfirit



Porphyritic igneous rock

Granit



Granite

Serpentinit



Serpentine

Batuhan beku



Massive igneous rock

Tabel 14-22. Simbol-Simbol Litologi (Lanjutan)

(Lithologic Symbols)

Batuan metamorfosis

Sekis



Genes



Marmer




Kuarsit



Batu sabak

**Methamorphic rock***Schist**Gneiss**Marble**Quartzite**Slate***Macam-macam**

Permukaan batuan

**Various***Rock surface*

Permukaan tanah

*Ground surface*

Tabel 14-23. Warna-Warna yang Biasa Digunakan Pada Peta Geologi
Colours Commonly Used in the Geological Map

Batuhan Beku/Batuhan Terbosan	<u>Merah</u> <i>Red</i>	<i>Igneous rock/Gang</i>
Endapan Gunung Api	<u>Coklat</u> <i>Brown</i>	<i>Volcanic product</i>
Batu Gamping	<u>Biru</u> <i>Blue</i>	<i>Limestone</i>
Endapan Sungai/Teras	<u>Biru Muda</u> <i>Light Blue</i>	<i>Alluvial deposit/Terrace</i>
Batu Pasir/Sedimen	<u>Kuning</u> <i>Yellow</i>	<i>Sandstone/sedimentary rock</i>
Lempung/Serpih	<u>Hijau</u> <i>Green</i>	<i>Clay /Shale</i>

Tabel 14-24. Simbol-Simbol untuk Peta Geologi


Symbols for Geologic Maps

Kontak, dengan kemiringan		<i>Contact, showing dip</i>
Kontak, tegak (kiri) dan membalik		<i>Contact, vertical (left) and overturned</i>
Kontak, lokasi diperkirakan		<i>Contact, located approximately (give limits)</i>
Kontak, lokasi tidak pasti		<i>Contact, located very approximately</i>
Kontak gradasi		<i>Gradational contact</i>
Sesar, dengan arah kemiringan		<i>Fault, showing dips</i>
Sesar diperkirakan		<i>Fault, located approximately</i>
Sesar sangat diragukan		<i>Fault, existence uncertain</i>
Sesar yang diproyeksikan dibawah peta		<i>Fault projected beneath mapped units</i>
Kemungkinan adanya sesar (interpretasi photo udara)		<i>Possible fault (as located from, aerial photographs)</i>
Sesar, memperlihatkan arah dan penunjaman (D: turun, U: naik)		<i>Fault showing trend and plunge of linear features (D: down thrown side; U: upthrown side)</i>
Sesar mendatar		<i>Fault showing relative horizontal movement</i>

Tabel 14-25. Simbol-Simbol untuk Peta Geologi (Lanjutan)


Symbols for Geologic Maps

Sesar naik




Thrust faults, T or sawteeth in upper plate

Zona sesar dengan kemiringan rata-rata




Fault zones, showing average dips

Sesar normal/sesar turun



Normal fault/hachures on downthrown side

Antiklin dan sinklin




Anticline (top) and syncline, showing trace of axial plane and plunge of axis , dashed where located approximately

Antiklin (kemungkinan)



Anticline(existence uncertain)

Antiklin yang diproyeksikan di bawah satuan peta



Anticline projected beneath mapped units

Antiklin tidak simetris




Asymmetric anticline; steeperlimb to south

Antiklin membalik (atas) dan siklin dengan arah dan sumbu penunjaman




Overturned anticline (top) and syncline, showing trend and plunge of axis

Antiklin membalik




Overturned anticline. showing dip of axial plane

Antiklin dengan dua arah penunjarnan, dengan kulminasi



Doubly plunging anticline, showing culmination

Antiklin dengan penunjaman tegak



Vertically plunging anticline

Tabel 14-26. Simbol-Simbol untuk Peta Geologi (Lanjutan)

Symbols for Geologic Maps

Antiklin membalik bentuk sama		<i>Inverted (synformal) anticline</i>
Monoklin		<i>Monoclino or flexure in homocline</i>
Arah sumbu antiklin kecil (kiri) dan siklin		<i>Axial trend of small anticline (left) and syncline</i>
Arah sumbu perlipatan		<i>Axial trend of folds are too small to plot individually, patterns show general shapes folds in profile</i>
Jurus dan kemiringan pelapisan		<i>Strike and dip of bedding</i>
Jurus dan kemiringan lapisan (membalik)		<i>Strike and dip of over turned bedding</i>
Kemiringan perlapisan tegak		<i>Strike of vertical bedding, stratigraphic tops to north</i>
Perlapisan mendatar		<i>Horizontal bedding</i>
Undulasi (perlapisan menggelombang)		<i>Undulatory or crumpled beds</i>
Jurus dan kemiringan pelapisan (diperkirakan)		<i>Strike and dip of bedding uncertain</i>
Jurus dari perlapisan dan kemiringan diperkirakan		<i>Strike of bedding certain but dipsuncertain</i>

Tabel 14-27. Simbol-Simbol untuk Peta Geologi (Lanjutan)

Symbols for Geologic Maps

Jurus dan kemiringan foliasi		<i>Strike and dip of foliations</i>
Jurus dari foliasi tegak		<i>Strike of vertical foliation</i>
Foliasi mendatar		<i>Horizontal foliation</i>
Jurus dan kemiringan di mana lapisan sejajar foliasi		<i>Strike and dip where bedding parallels foliation</i>
Jurus dan kemiringan cleavage		<i>Strike and dip of cleavage</i>
Jurus dari cleavage tegak		<i>Strike of vertical cleavage</i>
Cleavage mendatar		<i>Horizontal cleavage</i>
Jurus dan kemiringan kekar		<i>Strike and dip of joint</i>
Jurus dari kekar tegak		<i>Strike of vertical joint</i>
Kekar mendatar		<i>Horizontal joint</i>
Arah dan penunjaman dan liniasi		<i>Trend and plunge of lineation</i>
Liniasi tegak		<i>Vertical lineation</i>

Tabel 14-28. Simbol-Simbol untuk Peta Geologi (Lanjutan)

Symbols for Geologic Maps

Arah liniasi mendatar



Trend of horizontal lineation

Arah *cleavage* yang saling memotong dan perlapisan



Trend of intersection of cleavage and bedding

Dua *cleavage* yang berpotongan



Trends of intersections of two cleavages

Arah liniasi yang terletak pada bidang foliasi



Trends of lineations lying in planes of foliations

Arah liniasi mendatar terletak pada bidang follasi



Trends of horizontal lineations lying in planes of foliations

Liniasi tegak dan foliasi



Vertical lineation and foliation

Tabel 14-29. Simbol-Simbol Tambahan untuk Peta dengan Skala Kecil
Accessory Symbols for Small - Scale Maps

Shaft, tegak (kiri) dan miring		<i>Shaft, vertical (left) and inclined</i>
Adit, terbuka (kiri) dan tertutup		<i>Adit, open (left) and inaccessible</i>
Paritan (kiri) dan prospek		<i>Trench (left) and prospect</i>
Penambangan/cadangan		<i>Mine, quarry, or glory hole</i>
Pasir, kerakal dan lubang lempung		<i>Sand, gravels or clay pits</i>
Sumur minyak (kiri) dan sumur gas		<i>Oil well (left) and gas well</i>
Sumur pemboran minyak dan gas (kering)		<i>Well drilled for oil or gas, dry</i>
Sumur penghasil minyak (kiri) dan gas		<i>Wells with shows of oil (left) and gas</i>
Sumur minyak/gas (ditinggalkan)		<i>Oil or gas well abandoned (left) and gas</i>
Lubang air, ada aliran (kiri), tak mengalir dan kering (kanan)		<i>Water wells flowing (left). nonflowing and dry (right)</i>
Mata air panas		<i>Hot spring</i>
Tanah labil (longsor)		<i>Landslide</i>

Tabel 14-30. Simbol-Simbol Tambahan untuk Peta dengan Skala Besar
Accessory Symbols for Large - Scale Maps

Tambang terbuka atau cadangan (<i>quarry</i>)		<i>Open or reserved quarry</i>
Portal dari terowongan atau Adit		<i>Portal of tunnel or adit</i>
<i>Shaft</i> diperluas keatas, tegak (kiri) dan miring		<i>Surface shaft, vertical (left) and inclined</i>
<i>Shaft</i> diperluas keatas (kiri) dan dasar <i>shaft</i>		<i>Vertically extended shaft (left) and shaft bottom</i>
Shaft miring dengan titik chevron kebawah		<i>Inclined shaft with chevron point downwards</i>
Lobang bor mendatar (kiri) dan miring 30°		<i>Horizontal (left) and inclined 30° bore hole</i>