

OCM-TD-REL-BL

Caractéristiques

Déverrouillez des serrures électroniques, des portes de garage et des portails via la même application que le cylindre motorisé OCM-TD.

Consultez les journaux d'activité en temps réel à la fois dans l'application et dans l'application web.

La connectivité Wi-Fi permet le déverrouillage à distance. Donnez l'accès de votre porte à des membres de la famille, des employés ou à tout autre utilisateur.

Définissez des droits d'accès temporaires, récurrents ou permanents.

Utilisez Siri pour déverrouiller sur les appareils iOS compatibles via l'outil Raccourcis Apple.



OCM-TD-REL-BL

Lorsqu'une porte de votre organisation ne peut pas être équipée du cylindre motorisé OCM-TD, mais que vous souhaitez tout de même la gérer via la même application ou application web, l'OCM-TD-REL-BL est la solution ! Grâce à l'OCM-TD-REL-BL, vous pouvez ouvrir facilement et rapidement des portes via la même application que le cylindre motorisé OCM-TD. Cela concerne par exemple des portes équipées d'une serrure électronique, des portes de garage, des barrières de parking et/ou des portails. L'OCM-TD-REL-BL peut être intégré à votre réseau Wi-Fi, ce qui permet la gestion et l'ouverture à distance.

Spécifications techniques :

Tension d'alimentation :	12–24 V AC/DC
Consommation électrique :	Moins de 1 W
Nombre de sorties :	1
Type de sorties :	Relais
Charge maximale :	6 A 24 V AC / 6 A 25 V DC
Nombre d'entrées :	3
Tension des entrées :	12–24 V AC/DC
Indice de protection :	IP20
Fréquence d'émission :	2,4 GHz
Standard de communication :	Connexion Wi-Fi via routeur standard
Type de sortie de commande :	Relais NC/NO
Puissance maximale :	144 VA @ 24 V AC / 144 W @ 24 V DC
Dimensions :	39 x 39 x 22 mm