

DT-35000-55000

Ficha Técnica

Deshumidificador desecante
para secar el aire en todas las
condiciones, incluyendo el
funcionamiento a baja temperatura
y baja humedad.



DESHUMIDIFICADOR
© 2026 DehuTech AB

DehuTech AB lleva desde 1980 diseñando y fabricando soluciones de deshumidificación por adsorción, con 45 años de experiencia en el desarrollo de equipos industriales fiables, eficientes y duraderos.

Nuestra fabricación es 100 % europea, realizada íntegramente en Suecia, lo que nos permite garantizar un control total sobre el diseño, la calidad y el rendimiento final de cada unidad.

Los sistemas DehuTech están optimizados para ofrecer la mayor eficiencia energética posible, lo que garantiza un alto rendimiento con un bajo consumo de energía en una amplia gama de condiciones de funcionamiento.

Diseño fácil de mantener, preparado para conductos estándar, suministro de energía eléctrica y sensor de humedad externo.

DehuTech™ DT-35000-55000

- Se puede suministrar en módulos para posterior instalación en el sitio
- Carcasa en aluzink y aislamiento de 50 mm.
- Caudal de 35000 m3/h
- Caudal de 40000 m3/h
- Caudal de 45000 m3/h
- Caudal de 55000 m3/h

Accesorios para DehuTech™ DT-35000-55000

- Control de humedad y temperatura con sensor de sala/conducto.
- Control señal externa 0 –10 V
- PLC con pantalla táctil.
- Comunicación con BMS por Modbus, BACnet.
- Reactivación por Vapor, Gas o Agua Caliente
- Baterías de pre/post enfriamiento/calentamiento
- Filtros terminales F9, H13, H14