

# Adetex

## Base Coat Monocomponente



### Descripción

**Mortero cementicio** utilizado generalmente como revoque en sistemas de construcción en seco y aislaciones térmicas.

Apto para ser aplicado sobre paneles de poliestireno expandido, placas de yeso, bloques de hormigón celular en autoclave (HCCA), hormigón, etc.

### Aplicación

› Como base niveladora de revestimiento: Aplicar con llana sobre el soporte en un espesor de 2 a 3 mm, extender una malla de fibra de vidrio y aplicar finalmente otra capa con llana metálica hasta cubrir completamente la malla de fibra de vidrio.

› Como Adhesivo: Estirar sobre soporte y placa utilizando la parte plana de llana N° 10. Una vez estirado el material, pasar la parte dentada para dejar ranuradas las dos superficies, posicionar la placa y presionar de forma pareja.

Como base en sistema EIFS: En EPS, aplicar una mano del material gris con llana lisa en espesor de 1 a 2 mm, dejar orear para colocar malla de fibra de vidrio, aplicar finalmente otra capa con llana metálica hasta cubrir completamente la malla de fibra de vidrio.

### Preparación

› Utilizar recipiente limpio, agregar 1 parte agua para 4 partes del producto en polvo, agregar el polvo en forma de lluvia, mezclar en forma mecánica, logrando una pasta homogénea y sin grumos. No utilizar material con temperaturas inferiores a 5°C, o superior a 40°C. Utilizar recipientes y herramientas limpias.

### Rendimiento

Como Base niveladora rinde entre 2 a 4 kg/m<sup>2</sup>, dependiendo de las manos de aplicación y de las características de la superficie a revestir. En revoques gruesos o placas el rendimiento, aproximado, es de 1 a 1,5 Kg/m<sup>2</sup> por mano.

### Precauciones

Utilizar guantes, máscara y anteojos protectores. Mantener alejado del alcance de los niños.

## Vida útil

12 meses en envase cerrado, libre del contacto con la humedad o expuesto al sol.

## Trabajabilidad

60 minutos.

## Tiempo de secado

48 - 72 horas

## Presentación

Bolsa de 20 kg.

### **Advertencias: Mantenga el producto alejado del alcance de los niños.**

Observaciones: la siguiente información técnica es únicamente orientación, basados en nuestra experiencia y prácticas en obra, sin que implique responsabilidad alguna para la empresa. La empresa no se responsabiliza por el mal uso del producto.

Aconsejamos a los usuarios determinar si el producto es apropiado para el uso propuesto.

The logo for Adetex, featuring the brand name in a bold, white, sans-serif font with a stylized 'x' that has a horizontal bar extending to the right, set against a red background.