

Adetex

Pastina de alto desempeño



Características

Las Pastinas para juntas de revestimientos de Porcelanatos y Venesitas vitrosas, son morteros con cualidades de trabajabilidad excelentes debido a que los aditivos utilizados en su fabricación otorgan al producto adhesividad, flexibilidad, óptima fluidez e hidrorrepelencia, reduciendo en gran parte su probabilidad de ensuciarse o generar cultivos de hongos, no permite que el agua superficial en las tareas de limpieza doméstica o institucional migre al substrato, acarreando suciedad, bacterias, hongos, etc.

Recomendaciones de la aplicación

Limpiar bien antes del tomado de junta, no aplicar en condiciones de humedad y frío o temperaturas menores de 5° o mayores a 30°, no aplicar los días de heladas ni los días de fuertes vientos ya que puede provocar una acelerada deshidratación del mortero provocando carbonatación y debilitamiento de las Pastinas.

Las Pastinas deberán estar perfectamente niveladas con el piso para prevenir que queden por debajo del nivel de la superficie del piso. De esta forma podemos evitar acumulación de tierra y suciedad en los canales de las Pastinas.

Aplicación

Tomados de juntas en pisos y revestimientos de Porcelanato y venesitas vitrosas.

Pastinas actas para aplicar en áreas exterior e interior.

Utilice 1 parte de agua limpia y 3 partes de Pastinas para Porcelanato, incorpore de manera suave el polvo al agua, mezcle enérgicamente, o utilice un batidor eléctrico, hasta obtener una pasta homogénea.

Extender sobre las juntas con espátula o llana de caucho con movimientos diagonales y presionando la pastina sobre la junta.

Finalice el trabajo de limpieza, con una esponja húmeda, verificando antes, que la pastina se encuentre dura en la junta de aplicación.

Rendimiento

Las pastinas para porcelanatos y venesitas vitrosas tienen un rendimiento de aproximadamente $\pm 0,45 \text{ kg/m}^2$ a $0,60 \text{ kg/m}^2$ dependiendo el espesor de las piezas

Presentación

Paquetes de 10 bolsas de 1 kg.

Conservar

En lugar seco, libre de contacto con la humedad.

Vida útil

Seis (6) meses a partir de la fecha de empaque..

Colores disponibles

Blanco	Oliva	Tiza	Celeste	Azul	Coral
Marfil	Cobre	Champ	Gris	Gris perla	Rojo
Acero	Arena	Beige	Suela	Marrón	Negro
Blenda	Verde	Rosa	Teja		

Advertencias: Mantenga el producto alejado del alcance de los niños.

Observaciones: la siguiente información técnica es únicamente orientación, basados en nuestra experiencia y prácticas en obra, sin que implique responsabilidad alguna para la empresa. La empresa no se responsabiliza por el mal uso del producto.

Aconsejamos a los usuarios determinar si el producto es apropiado para el uso propuesto.