



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SUJETADOR DE CAÍDAS

**MODELO :
SCA-A51638-A**

Descripción

Dispositivo que permite deslizarse sobre una línea de vida y su función es detener a una persona en caso de una caída accidental. Cuenta con un disipador de energía el cual brinda un impacto menor al sufrir una caída.

Por su uso se clasifican en:
CLASE I: Sujetador usado con líneas de vida verticales
CLASE II: Sujetador usado con un amortiguador de impacto
Para cable de acero 5/16" o 3/8"

Materiales

Sujetador de Caídas:
Nylon

Acero inoxidable

Resistencia

Absorbedor de energía

Precarga kN (lbs) 2 (450)
Mín de ruptura kN (lbs) 15 (3 400)
Carga de impacto 100kg. (0.9m)
Acondicionamiento congelado
-30°C/4 horas
Max. Dist. desaceleración 1m (39")

Corrosión:
48 horas



Normatividad

Sistema

Contra caídas

EN 353-1:2014+A1:2017

Longitud

Ø 5/16"
Ø 3/8"

Aplicaciones

Industria en gral.

Peso

1.60 kg



FM687317



Producto Probado

ISO/IEC 17025:2005
N° MM-0354-040/12
Laboratorio acreditado por EMA