

FICHA TÉCNICA

CODIGO	PR-FO-19
FECHA	04-04-23
DESCRIPCION	POSTE PARA CERCA SENCILLO DE 2,0 m.
TIPO	CONCRETO VIBRO COMPRIMIDO
NORMA	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) (Especificaciones generales de construccion) NTC 4109

MANEJO Y SEGURIDAD

ALMACENAMIENTO

*El almacenaje de este producto debe ser sobre piso plano y con durmientes de madera.

*El número máximo de filas de almacenaje es de 4.

*Debe estar almacenado de forma homogénea, en orden asegurando que este producto no se colapse.

AL CARGAR

*El cargue se puede realizar manual o con montacarga, esto con el fin de darle el manejo adecuado y evitando que el producto se dañe.

* El producto debe ser cargado en el vehículo sobre durmientes de madera.

RECOMENDACIONES

Se recomienda la instalación de los postes para cerca en concreto a una distancia entre 2,50 metros a 3,0 metros y se entierran a una profundidad de 50cm.

PRODUCTO



CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

DESCRIPCION	TOLERANCIA	RESULTADOS PREFABRICADOS DEL SOL S.A.S.
Peso del producto terminado (Kg)	NO APLICA	33
Ancho estandar (mm)	,+/-3 mm	80mm (cima) - 100mm (Base)
Altura estandar (mm)	,+/-3 mm	100
Longitud estandar (mm)	,+/-5mm	2010

CARACTERISTICAS MECANICAS

DESCRIPCION	TOLERANCIA SEGÚN NTC	RESULTADOS PREFABRICADOS DEL SOL S.A.S.
Resistencia a la Compresion a los 28 dias (Mpa)	24,2 Mpa	27Mpa