

FICHA TÉCNICA

CODIGO	PR-FO-19
FECHA	04-04-23
DESCRIPCION	POSTE PARA CERCA REFORZADO DE 3,0 m.
TIPO	CONCRETO VIBRO COMPRIMIDO
NORMA	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) (Especificaciones generales de construccion) NTC 4109



MANEJO Y SEGURIDAD

ALMACENAMIENTO

- *El almacenaje de este producto debe ser sobre piso plano y con durmientes de madera.
- *El número máximo de filas de almacenaje es de 4.
- *Debe estar almacenado de forma homogénea, en orden asegurando que este producto no se colapse.

AL CARGAR

- *El cargue se puede realizar manual o con montacarga, esto con el fin de darle el manejo adecuado y evitando que el producto se dañe.
- * El producto debe ser cargado en el vehículo sobre durmientes de madera.

RECOMENDACIONES

Se recomienda la instalación de los postes para cerca en concreto a una distancia entre 2,50 metros a 3,0 metros y se entierran a una profundidad de 50cm.

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

DESCRIPCION	TOLERANCIA	RESULTADOS PREFABRICADOS DEL SOL
		S.A.S.
Peso del producto terminado (Kg)	NO APLICA	74
Ancho estandar (mm)	,+/-3 mm	100
Altura estandar (mm)	,+/-3 mm	99
Longitud estandar (mm)	,+/-5mm	3000

CARACTERISTICAS MECANICAS

DESCRIPCION	TOLERANCIA SEGÚN	RESULTADOS PREFABRICADOS DEL SOL
	NTC	S.A.S.
Resistencia a la Compresion a los 28 dias (Mpa)	24,2 Mpa	27 Mpa