

FICHA TÉCNICA

CODIGO	PR-FO-19
FECHA	04-04-23
DESCRIPCION	BLOQUE EN CONCRETO ESTRUCTURAL BAJA RESISTENCIA N 12 (12*20*40) Cm
TIPO	CONCRETO VIBRO COMPRIMIDO
NORMA	NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4026

PRODUCTO



MANEJO Y SEGURIDAD

ALMACENAMIENTO

*El almacenaje de este producto debe ser sobre piso plano.

*El número máximo de filas de almacenaje es 6.

*Debe estar almacenado de forma homogénea, en orden y entrelazado bloque por bloque, asegurando que este producto no se colapse.

AL CARGAR

*El cargue será siempre manual, esto con el fin de darle el manejo adecuado y evitando que el producto se dañe.

*En cuanto a los amarres, estos se deben realizar con carpa, esto con el fin de evitar que el producto sufra daños y posibles desprendimientos de material.

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

DESCRIPCION	TOLERANCIA	RESULTADOS PREFABRICADOS DEL SOL S.A.S.
Peso del producto terminado (Kg)	NO APLICA	13
Espesor estandar (mm)	,+3 mm	120
Altura estandar (mm)	,+3 mm	201
Longitud estandar (mm)	,-2 mm	400

CARACTERISTICAS MECANICAS

DESCRIPCION	TOLERANCIA SEGÚN NTC	RESULTADOS PREFABRICADOS DEL SOL S.A.S.
Resistencia a la Compresion a los 28 días (Mpa)	Promedio 3 Und 8 Mpa	9,5
Resistencia a la Compresion a los 28 días (Mpa)	Individual 7 Mpa	9,2