

SENSOR DE MOVIMENTO CINZA



ESENSORS AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, Nº 14233, CAIÇARA,
CEP NO 11.707-005 - PRAIA GRANDE-SP

CNPJ Nº: 05.018.953/0001-09,

CONTATO | (13) 99130-2109

EMAIL | VENDAS@ESENSORS.COM.BR



Solicitar medida especial

GARANTIA
2
ANOS

ESS 7632 - SENSOR MOVIMENTO - SAÍDA SIMPLES - CINZA

PART NUMBER	BREVE DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	INVÓLUCRO	QUANTIDADE DE PULSOS POR VOLTA	SENSOR	CABO	QUANTIDADE DE SENSORES	CONEXÃO PROCESSO	CONEXÃO AO ELETRODUTO
ESS 7632-18-4-1	SENSOR DE MOVIMENTO, INVÓLUCRO IP65 E ACOPLAMENTO POR IMÃ, ROLAMENTO BLINDADO EIXO EM AÇO INOX 304L E CONECTOR PARA ATERRAMENTO E 1 CONEXÃO PARA SENSOR M18	MOVIMENTO	ALUMINIO FUNDIDO IP65 NA COR CINZA RAL 7038	4 PULSOS	SENSOR M18 PNP 3 FIOS, GRAU DE PROTEÇÃO IP67-IP69K, PROTEÇÃO EX MARCAÇÃO Ex tb IIIC T100 °C Db IP65 COM SINALIZAÇÃO TRASEIRA VISUAL AO CAMPO	1 METRO	1	IMÃ	1/2" BSP
ESS 7632-18-6-1	SENSOR DE MOVIMENTO, INVÓLUCRO IP65 E ACOPLAMENTO POR IMÃ, ROLAMENTO BLINDADO EIXO EM AÇO INOX 304L E CONECTOR PARA ATERRAMENTO E 1 CONEXÃO PARA SENSOR M18	MOVIMENTO	ALUMINIO FUNDIDO IP65 NA COR CINZA RAL 7038	6 PULSOS	SENSOR M18 PNP 3 FIOS, GRAU DE PROTEÇÃO IP67-IP69K, PROTEÇÃO EX MARCAÇÃO Ex tb IIIC T100 °C Db IP65 COM SINALIZAÇÃO TRASEIRA VISUAL AO CAMPO	1 METRO	1	IMÃ	1/2" BSP
ESS 7632-18-8-1	SENSOR DE MOVIMENTO, INVÓLUCRO IP65 E ACOPLAMENTO POR IMÃ, ROLAMENTO BLINDADO EIXO EM AÇO INOX 304L E CONECTOR PARA ATERRAMENTO E 1 CONEXÃO PARA SENSOR M18	MOVIMENTO	ALUMINIO FUNDIDO IP65 NA COR CINZA RAL 7038	8 PULSOS	SENSOR M18 PNP 3 FIOS, GRAU DE PROTEÇÃO IP67-IP69K, PROTEÇÃO EX MARCAÇÃO Ex tb IIIC T100 °C Db IP65 COM SINALIZAÇÃO TRASEIRA VISUAL AO CAMPO	1 METRO	1	IMÃ	1/2" BSP



ESS 7632-30-4-1	SENSOR DE MOVIMENTO, INVÓLUCRO IP65 E ACOPLAMENTO POR IMÃ, ROLAMENTO BLINDADO EIXO EM AÇO INOX 304L E CONECTOR PARA ATERRAMENTO E 1 CONEXÃO PARA SENSOR M30	MOVIMENTO	ALUMINIO FUNDIDO IP65 NA COR CINZA RAL 7038	4 PULSOS	SENSOR M30X1,5 DC-PNP OU DC-NPN 4 FIOS, PROTEÇÃO EX MARCAÇÃO Ex ta IIIC T85°C Db COM SINALIZAÇÃO TRASEIRA VISUAL AO CAMPO	1 METRO	1	IMÃ	1/2" BSP
ESS 7632-30-6-1	SENSOR DE MOVIMENTO, INVÓLUCRO IP65 E ACOPLAMENTO POR IMÃ, ROLAMENTO BLINDADO EIXO EM AÇO INOX 304L E CONECTOR PARA ATERRAMENTO E 1 CONEXÃO PARA SENSOR M30	MOVIMENTO	ALUMINIO FUNDIDO IP65 NA COR CINZA RAL 7038	6 PULSOS	SENSOR M30X1,5 DC-PNP OU DC-NPN 4 FIOS, PROTEÇÃO EX MARCAÇÃO Ex ta IIIC T85°C Db COM SINALIZAÇÃO TRASEIRA VISUAL AO CAMPO	1 METRO	1	IMÃ	1/2" BSP
ESS 7632-30-8-1	SENSOR DE MOVIMENTO, INVÓLUCRO IP65 E ACOPLAMENTO POR IMÃ, ROLAMENTO BLINDADO EIXO EM AÇO INOX 304L E CONECTOR PARA ATERRAMENTO E 1 CONEXÃO PARA SENSOR M30	MOVIMENTO	ALUMINIO FUNDIDO IP65 NA COR CINZA RAL 7038	8 PULSOS	SENSOR M30X1,5 DC-PNP OU DC-NPN 4 FIOS, PROTEÇÃO EX MARCAÇÃO Ex ta IIIC T85°C Db COM SINALIZAÇÃO TRASEIRA VISUAL AO CAMPO	1 METRO	1	IMÃ	1/2" BSP