

MANCAL NF



ESENSORS AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, N° 14233, CAIÇARA,
CEP NO 11.707-005 - PRAIA GRANDE-SP

CNPJ N°: 05.018.953/0001-09,

CONTATO | (13) 99130-2109

EMAIL | VENDAS@ESENSORS.COM.BR



Solicitar medida especial



EST 6612 - TERMOSTATO NF HASTE APLICAÇÃO MANCAL - COM PINO GRAXEIRO

PART NUMBER	BREVE DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	HASTE	SENSOR	CABO	BUCIN	CONEXÃO PROCESSO	CONEXÃO NIPLE	ANILHA	NIPLE	PINO GRAXEIRO	CONEXÃO NIPLE AO BUCIN	CONEXÃO AO ELETRODUTO
EST 6612-9-M-1-1	SENSOR DE TEMPERATURA 80°C CONTATO NF (NORMALMENTE FECHADO), COM ANILHA DE BRONZE E BUCIN AJUSTAVEL COM PINO GRAXEIRO EM AÇO INOX/LATÃO	MANCAL	9X67MM	TERMOSTATO NF 80°C	2 METROS	INOX 304L	1/4" NPT	1/2" BSP	LATÃO	LATÃO	SIM	1/2" BSP	1/2" BSP
EST 6612-9-M-1-2	SENSOR DE TEMPERATURA 80°C CONTATO NF (NORMALMENTE FECHADO), COM ANILHA DE BRONZE E BUCIN AJUSTAVEL COM PINO GRAXEIRO EM AÇO INOX/LATÃO	MANCAL	9X67MM	TERMOSTATO NF 80°C	2 METROS	INOX 304L	1/4" NPT	1/2" BSP	LATÃO	LATÃO	SIM	1/2" BSP	1/2" NPT
EST 6612-9-M-1-3	SENSOR DE TEMPERATURA 80°C CONTATO NF (NORMALMENTE FECHADO), COM ANILHA DE BRONZE E BUCIN AJUSTAVEL COM PINO GRAXEIRO EM AÇO INOX/INOX	MANCAL	9X67MM	TERMOSTATO NF 80°C	2 METROS	INOX 304L	1/4" NPT	1/2" BSP	LATÃO	INOX 304L	SIM	1/2" BSP	1/2" BSP

EST 6612-9-M-1-4	SENSOR DE TEMPERATURA 80°C CONTATO NF (NORMALMENTE FECHADO), COM ANILHA DE BRONZE E BUCIN AJUSTAVEL COM PINO GRAXEIRO EM AÇO INOX/INOX	MANCAL	9X67MM	TERMOSTATO NF 80°C	3 METROS	INOX 304L	1/4" NPT	1/2" BSP	LATÃO	INOX 304L	SIM	1/2" BSP	1/2" NPT
EST 6612-6-M-1-1	SENSOR DE TEMPERATURA 80°C CONTATO NF (NORMALMENTE FECHADO), COM ANILHA DE BRONZE E BUCIN AJUSTAVEL COM PINO GRAXEIRO EM AÇO INOX/LATÃO	MANCAL	6X67MM	TERMOSTATO NF 80°C	2 METROS	INOX 304L	1/8" NPT	1/2" BSP	LATÃO	LATÃO	SIM	1/2" BSP	1/2" BSP
EST 6612-6-M-1-2	SENSOR DE TEMPERATURA 80°C CONTATO NF (NORMALMENTE FECHADO), COM ANILHA DE BRONZE E BUCIN AJUSTAVEL COM PINO GRAXEIRO EM AÇO INOX/LATÃO	MANCAL	6X67MM	TERMOSTATO NF 80°C	2 METROS	INOX 304L	1/8" NPT	1/2" BSP	LATÃO	LATÃO	SIM	1/2" BSP	1/2" NPT
EST 6612-6-M-1-3	SENSOR DE TEMPERATURA 80°C CONTATO NF (NORMALMENTE FECHADO), COM ANILHA DE BRONZE E BUCIN AJUSTAVEL COM PINO GRAXEIRO EM AÇO INOX/INOX	MANCAL	6X67MM	TERMOSTATO NF 80°C	2 METROS	INOX 304L	1/8" NPT	1/2" BSP	LATÃO	INOX 304L	SIM	1/2" BSP	1/2" BSP
EST 6612-6-M-1-4	SENSOR DE TEMPERATURA 80°C CONTATO NF (NORMALMENTE FECHADO), COM ANILHA DE BRONZE E BUCIN AJUSTAVEL COM PINO GRAXEIRO EM AÇO INOX/INOX	MANCAL	6X67MM	TERMOSTATO NF 80°C	2 METROS	INOX 304L	1/8" NPT	1/2" BSP	LATÃO	INOX 304L	SIM	1/2" BSP	1/2" NPT

GARANTIA 2 ANOS EST 6612 - TERMOSTATO NF HASTE APLICAÇÃO MANCAL - SEM PINO GRAXEIRO													
PART NUMBER	BREVE DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	HASTE	SENSOR	CABO	BUCIN	CONEXÃO PROCESSO	CONEXÃO NIPLE	ANILHA	NIPLE	PINO GRAXEIRO	CONEXÃO NIPLE AO BUCIN	CONEXÃO AO ELETRODUTO
EST 6612-9-M-1	SENSOR DE TEMPERATURA 80°C CONTATO NF (NORMALMENTE FECHADO), COM ANILHA DE BRONZE E BUCIN AJUSTAVEL SEM PINO GRAXEIRO EM AÇO INOX/LATÃO	MANCAL	9X67MM	TERMOSTATO NF 80°C	2 METROS	INOX 304L	1/4" NPT	1/2" BSP	LATÃO	LATÃO	NÃO	1/2" BSP	1/2" BSP
EST 6612-9-M-2	SENSOR DE TEMPERATURA 80°C CONTATO NF (NORMALMENTE FECHADO), COM ANILHA DE BRONZE E BUCIN AJUSTAVEL SEM PINO GRAXEIRO EM AÇO INOX/LATÃO	MANCAL	9X67MM	TERMOSTATO NF 80°C	2 METROS	INOX 304L	1/4" NPT	1/2" BSP	LATÃO	LATÃO	NÃO	1/2" BSP	1/2" NPT
EST 6612-9-M-3	SENSOR DE TEMPERATURA 80°C CONTATO NF (NORMALMENTE FECHADO), COM ANILHA DE BRONZE E BUCIN AJUSTAVEL SEM PINO GRAXEIRO EM AÇO INOX/INOX	MANCAL	9X67MM	TERMOSTATO NF 80°C	2 METROS	INOX 304L	1/4" NPT	1/2" BSP	LATÃO	INOX 304L	NÃO	1/2" BSP	1/2" BSP
EST 6612-9-M-4	SENSOR DE TEMPERATURA 80°C CONTATO NF (NORMALMENTE FECHADO), COM ANILHA DE BRONZE E BUCIN AJUSTAVEL SEM PINO GRAXEIRO EM AÇO INOX/INOX	MANCAL	9X67MM	TERMOSTATO NF 80°C	2 METROS	INOX 304L	1/4" NPT	1/2" BSP	LATÃO	INOX 304L	NÃO	1/2" BSP	1/2" NPT
EST 6612-6-M-1	SENSOR DE TEMPERATURA 80°C CONTATO NF (NORMALMENTE FECHADO), COM ANILHA DE BRONZE E BUCIN AJUSTAVEL SEM PINO GRAXEIRO EM AÇO INOX/LATÃO	MANCAL	6X67MM	TERMOSTATO NF 80°C	2 METROS	INOX 304L	1/8" NPT	1/2" BSP	LATÃO	LATÃO	NÃO	1/2" BSP	1/2" BSP

EST 6612-6-M-2	SENSOR DE TEMPERATURA 80°C CONTATO NF (NORMALMENTE FECHADO), COM ANILHA DE BRONZE E BUCIN AJUSTAVEL SEM PINO GRAXEIRO EM AÇO INOX/LATÃO	MANCAL	6X67MM	TERMOSTATO NF 80°C	2 METROS	INOX 304L	1/8" NPT	1/2" BSP	LATÃO	LATÃO	NÃO	1/2" BSP	1/2" NPT
EST 6612-6-M-3	SENSOR DE TEMPERATURA 80°C CONTATO NF (NORMALMENTE FECHADO), COM ANILHA DE BRONZE E BUCIN AJUSTAVEL SEM PINO GRAXEIRO EM AÇO INOX/INOX	MANCAL	6X67MM	TERMOSTATO NF 80°C	2 METROS	INOX 304L	1/8" NPT	1/2" BSP	LATÃO	INOX 304L	NÃO	1/2" BSP	1/2" BSP
EST 6612-6-M-4	SENSOR DE TEMPERATURA 80°C CONTATO NF (NORMALMENTE FECHADO), COM ANILHA DE BRONZE E BUCIN AJUSTAVEL SEM PINO GRAXEIRO EM AÇO INOX/INOX	MANCAL	6X67MM	TERMOSTATO NF 80°C	2 METROS	INOX 304L	1/8" NPT	1/2" BSP	LATÃO	INOX 304L	NÃO	1/2" BSP	1/2" NPT



Garantia de 2 anos válida exclusivamente para defeitos de fabricação