


MECHANICAL



VS I Flexible duct collars



- Standard profile flange, 0,8 in (1,2 in)
- Steel sheet, galvanized
- Plastic band (PVC)
- Temperature stability up to 70 °C

Duct dimensions A x B		C	Weight
Type	in	in	lbs
VS 3015	11,8 x 5,9	3,9	3,1
VS 4020	15,7 x 7,9	3,9	4,0
VS 5025	19,7 x 9,8	3,9	4,9
VS 5030	19,7 x 11,8	3,9	5,1
VS 6030	23,6 x 11,8	3,9	5,7
VS 6035	23,6 x 13,8	3,9	5,5
VS 7032	27,6 x 12,8	3,9	6,0
VS 7040	27,6 x 15,7	3,9	6,8
VS 8050	31,5 x 19,7	3,9	7,9
VS 8055	31,5 x 21,7	3,9	7,7
VS 9030	35,4 x 11,8	3,9	6,8
VS 9040	35,4 x 15,7	3,9	7,5
VS 10050	39,4 x 19,7	3,9	8,6
VS 12040	47,2 x 15,7	3,9	9,0
VS 12060	(P 30) 47,2 x 23,6	3,9	14,8
VS 14071	(P 30) 55,1 x 28,0	3,9	17,0