



 intercasa

intercasa.com.mx

Tailorart Sand
90x90

Tailorart Sand

90x90

MEDIDA / 90 x 90

METROS POR CAJA / 0.81

KILOS POR CAJA / 20.00

PIEZAS POR CAJA / 1

CARAS / 1



Características técnicas

- | | |
|---|---|
|  RECTIFICADO |  ESPESOR / 10 MM |
|  CUERPO / PORCELÁNICO |  MÓDULO DE RUPTURA / 43N - MM2 |
|  APLICACIÓN / PISOS - MUROS |  JUNTA BOQUILLA / 2 MM |
|  AMBIENTE / INTERIOR - EXTERIOR |  RESISTENCIA A LAS MANCHAS / CLASE 5 |
|  USO / RESIDENCIAL - COMERCIAL |  PEI (RESISTENCIA AL DESGASTE) / V |
|  TRÁFICO / MEDIO - ALTO |  MOHS (RESISTENCIA AL RAYADO) / 7 |
|  ANTIDERRAPANTE / R10 |  COEFICIENTE DE FRICCIÓN / DRY = 0,75 - WET = 0,74 |
|  ABSORCIÓN DE AGUA / 0.5% |  RESISTENCIA DE COLOR AL SOL / DIN 51130 - 51097 |

intercasa.com.mx

 **intercasa**
PISOS Y AZULEJOS



*Esta garantía es aplicable siempre y cuando se instale con el firme correcto y se le de un uso adecuado al piso.