

health is the priority



HEMATOLOGIA



COAGULAÇÃO



BIOQUÍMICA



ÍONS

 equip

Av. João Batista Leone, 240
Parque Empresarial
Adelelmo Corradini Itatiba SP
CEP-13.257-573
vendas@equipdiagnostica.com.br
+551144871100

#EQUIPDIAGNOSTICA
EQUIPDIAGNOSTICA.COM.BR



 equip

EXC 400/420

Analizador Automático
de Bioquímica



 zybio



Recursos

Taxa de transferência
400T/H

Metodologia
Ponto final, Tempo fixo (dois pontos), Cinético

Capacidade de amostra
100 incluindo 5 posições de emergência

Capacidade do reagente
80 posições com sistema de refrigeração ininterrupta 24 horas

Tipo de reagente
Líquido, pronto para uso

Volume de amostra
Volume de amostra: 1.5-4.5 uL/Cuvettes: 81 cuvettes plasticas ou cuvettes de quartzo(opcional)

Modo de Calibração
Um ponto, dois pontos, multi pontos, logit log 4p 5p, spline, gráfico de linha

Fonte de Luz
Lâmpada de halogênio tungstenio

Fonte de energia
100~240, 50/60 Hz

Sistema de mistura
Misturador independente com duas hastes

Métodos de controle
Controle em tempo real, dentro do dia, entre dias etc.

Comprimento de onda
340-800nm, no total 12 comprimentos de onda

Sistema operacional
Windows 10, suporte LIS

EXC 400 / 420


Analizador Automático de Bioquímica



Desempenho impressionante


O EXC400 é um analisador químico automatizado de chão que executa 400t/h e combina funções avançadas e versáteis que facilitam a execução de testes de alta qualidade, melhoram o tempo de resposta e reduzem os custos operacionais.

Possui 80 posições de reagentes refrigeradas um volume de aspiração reduzido para reagente e amostra economia no consumo de água e uma interface LIS bidirecional que oferece uma boa usabilidade ao usuário e está agora disponível para atender às diferentes demandas do seu laboratório.




Eficiente

- Não há perda de rendimento, constantes 400 T/H.
- Prioridade nas amostras STAT adicionada durante a rotina.
- LIS bilateral permite a transferência de dados instantânea.
- Os resultados podem ser impressos automaticamente quando o teste da amostra termina.




Menor manutenção

- Cubeta de quartzo (opcional) para uso prolongado.
- Pré aquecimento e limpeza automática, sem manutenção.
- Guia para manutenção diária da sonda, misturador e estação de lavagem.



Econômico

- Volume de reação: 90 uL-450 uL
- Consumo de água: ≤20 L/H
- Lâmpada de longa duração, 2.000 horas de trabalho.
- Menos detergente para limpeza das sondas.



Preciso e confiável

- Grade avançada para leitura de absorbância
- Resfriamento ininterrupto de 24 horas para manter os reagentes em boas condições.
- Sistema óptico avançado de pós-espectrofotometria.
- 12 comprimentos de onda, 340-800nm alta pressão de água para a lavagem interna das sondas.



Saiba tudo sobre este equipamento no nosso site