



PETROL CARFLEX MP2

ANP 1560

Descrição

Graxa formulada à base de sabão de lítio e óleo mineral parafínico

Utilização do produto

Recomendada para lubrificação de cubos de rodas, mancais de rolamento, buchas, juntas estriadas, eixo cardam, pinos e articulação de chassi, acoplamentos flexíveis, pequenas caixas de engrenagens, partes móveis de máquinas, mancais simples e de rolamento, e no setor industrial como lubrificante de múltiplas aplicações.

Vantagens

Elevada resistência à ação da água, tornando-a própria para uso em ambientes úmidos ou sujeito a contaminação por água e/ou vapor de água;

Elevada resistência à oxidação e ótima ação anticorrosiva;

Ótima bombeabilidade, capacitando sua aplicação através de pistolas;

Elevado ponto de gota

Características Típicas

Embalagem: 500gr, 1kg, 10kg, 20Kg, 170 Kg.

Petrol Carflex MP2	NLGI 2
Aparência	Macia / Pastosa
Cor	Azul
Penetração trabalhada 60 ciclos	265 – 295
Ponto de gota, °C	Min. 180
Alcalinidade mg KOH / g	Máx. 0,30
Teste de Estab. de Consistência 10.000 Ciclos	Máx. 30 Pontos de Variação
Cubo de Roda	Máx 5,0
Separação de Óleo, %	Máx. 3,0
Estabilidade à Oxidação psi	Máx. 10

Revisão: G. Vicari
Data: 01.07.2023 Rev.: 01

Validade: 5 anos

Características físico-químicas a título informativo

Matriz:

Av. Brasil, 2140 - Jd. Planalto - Ribeirão Preto - SP
Cep: 14075-030 - Telefone: /Fax: (16) 2111-9508