

Registro ANP nº 17937

PETROL ALTA QUILOMETRAGEM SL

Descrição

Óleo lubrificante mineral multiviscoso, especialmente formulado para motores à gasolina, etanol e GNV de veículos com alta quilometragem.

Campos de aplicação

Recomendado para motores de ônibus e caminhões que têm como característica um elevado consumo de óleo.

Níveis de desempenho e aprovações

- API SL;
- SAE 25W60.

Benefícios

- Película mais resistente que protege os motores de alta quilometragem nas altas temperaturas de funcionamento, mantendo a pressão do óleo;
- Possui agente condicionador de retentores e gaxetas para melhorar a condição dos mesmos, de forma a reduzir os vazamentos internos e externos do motor;
- Neutraliza os ácidos formados na combustão, protegendo o motor contra a corrosão.

Características Típicas

	Características	Normas	Especificações
Densidade.		ASTM D 287/NBR EB 151	0,870
Viscosidade cinemática, 100 °C, cSt.		ASTM D 445/NBR 10441	21,9 – 26,1
Viscosidade cinemática, 40 °C, cSt.		ASTM D 445/NBR 10441	200,0 – 280,0
Índice de viscosidade.		ASTM D 2270/NBR 14358	Mín. 100
Ponto de fulgor, VAC, °C.		ASTM D 92 / NBR 11341	Mín. 220
Ponto fluidez, °C.		ASTM D 97 / NBR 11349	Máx. -18°C
TBN (Índice de Basicidade Total) mgKOH/g.		ASTM D 2896/NBR 14359	Mín. 5,55

