



PETROL APLITO MARTELETE

Descrição

Óleo mineral parafínico desenvolvido para a lubrificação de martelete e outras máquinas operatrizes. Disponível no grau ISO 220.

Campos de aplicação

É recomendado para a lubrificação de marteletes, britadores, rebitadores, perfuratrizes, limadeiras.

Níveis de desempenho e aprovações

- ISO VG 220.

Benefícios

- Sua aditivação lhe garante resistência à oxidação e a formação de espuma, além de conter agente de adesividade protegendo a corrente e seus elos do desgaste prematuro;
- Características anticorrosivas e antioxidantes.

Características Típicas

Embalagens de 20L e 200L.

Características	Normas	Especificação
Cor	ASTM D1500/NBR 14483	Típico 3,5
Viscosidade cSt 100°C	ASTM D445/NBR 10441	—
Viscosidade cSt 40°C	ASTM D445/NBR 10441	198,0 – 242,0
Índice de Viscosidade	ASTM D2270/NBR 14358	Mín. 96
Densidade a 20/4°C (g/mL)	ASTM D1298	0,885
Ponto de Fulgor, °C	ASTM D92/NBR 14483	Mín. 180
TAN (Índice de Acidez Total), mgKOH/g	ASTM D664/D974/NBR 14248	Típico 0,8
Corrosão - Lâmina de Cobre-3h a 100°C	ASTM D 130 / NBR 14359	Máx. 1b

Características físico-químicas a título informativo.

