

Registro ANP nº 10985

PETROL ATF PLUS

Descrição

PETROL ATF PLUS é um lubrificante mineral projetado para atender as necessidades de veículos de transmissões automáticas, direção e sistemas hidráulicos.

Níveis de desempenho e aprovações

- DEXRON IIIIG;
- SAE 20W.

Benefícios

- Excelente fluidez em baixa temperatura;
- Proteção contra oxidação e desgaste;
- É compatível com a maioria dos anéis de vedação e não danifica anéis de borracha sintética;
- Possui propriedades especiais de atrito para uma troca de marcha mais suave e silenciosa e protege contra corrosão e ferrugem.

Características Típicas

	Características	Normas	Especificações
Cor		Visual	Vermelho
Densidade		ASTM D 287/NBR EB 151	0,850
Viscosidade cinemática, 100 °C, cSt		ASTM D 445/NBR 10441	7,0 – 8,0
Viscosidade cinemática, 40 °C, cSt		ASTM D 445/NBR 10441	35,0 – 50,0
Índice de viscosidade		ASTM D 2270/NBR 14358	Típ. 160
Ponto de fulgor, VAC, °C		ASTM D 92 / NBR 11341	Mín. 190
Ponto fluidez, °C		ASTM D 97 / NBR 11349	Máx. -48

