



Registro ANP nº 18580

PETROL CHERTE DIESEL INTENSE 20W50

Descrição

Óleo lubrificante mineral para motores a diesel de caminhões e ônibus. Possui em sua composição agente condicionador de retentores que ajuda a prevenir vazamentos internos e externos e o consumo excessivo de óleo.

Campos de aplicação

Especialmente formulado para uso em motores a diesel de veículos com alta quilometragem ou de uso diário intenso.

Níveis de desempenho e aprovações

- API CH-4;
- SAE 20W50.

Benefícios

- Elevada resistência à oxidação que confere ao óleo excelente estabilidade térmica;
- Previne a formação de depósitos, mesmo em altas temperaturas, reduzindo o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas;
- Reduz o consumo de óleo do veículo devido à sua ótima aditivação, além de minimizar os vazamentos internos e externos do motor.

Características Típicas

Embalagens de 1L, 20L.

Características	Normas	Especificação
Cor	ASTM D1500/NBR 14482	Máx. L3,5
Viscosidade cSt 40°C	ASTM D445/NBR 10440	90,0 – 160,0
Viscosidade cSt 100°C	ASTM D445/NBR 10441	16,3 – 21,9
Índice de Viscosidade	ASTM D2270/NBR 14358	Mín. 110
Densidade a 20/4°C (g/mL)	ASTM D1298	0,860
Ponto de Fluidez, °C	ASTM D97/NBR 11349	Máx. -20
Ponto de Fulgor, °C	ASTM D92/NBR 14483	Mín. 238
TBN (Índice de Basicidade Total), mgKOH/g	ASTM D664/D974/NBR 14248	Mín. 8,67

Características físico-químicas a título informativo.

