



PETROL COMPRESSOR 100

Descrição

Óleo lubrificante aditivado de elevada qualidade especialmente desenvolvido para lubrificação de compressores.

Campos de aplicação

Recomendado para compressores de ar de pistão.

Níveis de desempenho e aprovação

- ISO VG 100.

Benefícios

- Excelente resistência à ação de lavagem pela água;
- Contém aditivos antioxidante e antidesgaste;
- Devido a cuidadosa seleção, tanto dos óleos básicos como dos aditivos, qualquer carvão formado sob condições de alta temperatura é de natureza macia, com mínima tendência a aderir as válvulas de descarga e outras superfícies metálicas.

Características Típicas

Embalagens de 1L, 20L.

Petrol Compressor	Normas	ISO VG 100
Aspecto	Visual	Líquido, Límpido
Cor	ASTM D1500 / NBR14359	Máx. 5,5
Viscosidade cinemática, 40°C,cSt	ASTM D 445 /NBR 10441	90,0 – 110,0
Índice de viscosidade , min	ASTM D2270 / NBR 14358	Mín. 95
Ponto de fulgor, VAC, ° C , min	ASTM D 92 / NBR 11341	Mín. 220
Corrosão Lâmina de Cobre	ASTM D 130 / NBR 14359	Máx.1b
Ponto fluidez, °C	ASTM D 97 / NBR 11349	Máx. -3

Características físico-químicas a título informativo.

