



PETROL CTH 10

Descrição

Óleo lubrificante mineral monoviscoso indicado para sistemas hidráulicos, conversores de torque e acoplamentos automotivos.

Nível de desempenho e aprovação

- ISO VG 46.

Benefícios

- Baixo nível de emissão de particulados, aumentando a vida útil dos filtros;
- Controla a formação de depósitos no motor, reduzindo o desgaste, a oxidação e corrosão das partes lubrificadas;
- Composição com melhorador de índice de viscosidade e óleos básicos de baixa volatilidade, reduzindo a necessidade de reposição constante do lubrificante.

Características Típicas

Embalagens de 20L.

Características	Normas	Especificação
Cor	ASTM D1500/NBR 14483	Máx. L1,0
Viscosidade cSt, 40°C	ASTM D445/NBR 10441	41,4 – 50,6
Viscosidade cSt, 100°C	ASTM D445/NBR 10441	6,0 – 8,0
Índice de Viscosidade	ASTM D2270/NBR 14358	Mín. 100
Densidade a 20/4°C (g/mL)	ASTM D1298	0,860
Ponto de Fulgor, °C	ASTM D92/NBR 14483	Mín. 220
Ponto de Fluidez, °C	ASTM D97/NBR 11349	Máx. -20
TAN (Índice de Acidez Total), mgKOH/g	ASTM D664/D974/NBR 14248	Típico 1,05

Características físico-químicas a título informativo.

