

Registro ANP nº 12963

PETROL ECONOMY

Descrição

Óleo lubrificante semissintético de alto desempenho, especialmente desenvolvido para atender a lubrificação de motores movidos a gasolina, álcool, GNV ou biocombustíveis em qualquer tipo de serviço.

Níveis de desempenho e aprovações

- API SM;
- ILSAC GF-5;
- SAE 10W30.

Benefícios

- Controla a formação de depósitos no motor, reduzindo o desgaste, a oxidação e a corrosão das partes lubrificadas;
- Alto índice de viscosidade, propiciando uma excepcional lubrificação na partida a frio e estabilidade do filme de óleo em altas temperaturas;
- Menor atrito interno, para garantir a economia de combustível;
- Garante o baixo índice em emissões de poluentes, reduzindo o impacto ambiental.

Características Típicas

Embalagens de 500mL, 1L, 5L, 20L, 200L, 1000L.

Características	Normas	Especificação
Cor	ASTM D1500/NBR 14483	Máx. 4,5
Viscosidade cSt 100°C	ASTM D445/NBR 10441	9,3 – 12,5
Índice de Viscosidade	ASTM D2270/NBR 14358	Mín. 110
Densidade a 20/4°C (g/mL)	ASTM D1298	0,855
Ponto de Fulgor, °C	ASTM D92/NBR 14483	Mín. 210
TBN (Índice de Basicidade Total), mgKOH/g	ASTM D664/D974/NBR 14248	Típico 7,25

Características físico-químicas a título informativo.

