



Registro ANP nº 17457

PETROL ELITE DIESEL CI-4 5W30

Descrição

Óleo lubrificante sintético multiviscoso para motores a diesel de alta performance, que operam em condições severas, proporcionando uma excelente limpeza do motor e reduzindo a emissão de componentes nocivos ao meio ambiente.

Campos de aplicação

Indicado para veículos com motores de alto desempenho a diesel e motores esportivos com longos períodos de troca.

Níveis de desempenho e aprovações

- API CI-4;
- ACEA E6-12;
- ACEA E7-12;
- MB 228.51;
- CAT ECF-1-a;
- CAT ECF-2;
- Volvo CNG;
- Volvo VDS-3;
- Renault Truck RXD;
- Renault Truck RGD.

Benefícios

- Baixo nível de emissão de particulados, aumentando a vida útil dos filtros;
- Devido a sua detergência e poder dispersante, o óleo mantém o motor limpo por mais tempo;
- Controla a formação de depósitos no motor, reduzindo o desgaste, a oxidação e corrosão das partes lubrificadas;
- Composição com básicos sintéticos de baixa volatilidade, reduzindo a necessidade de reposição constante do lubrificante.

Características Típicas

Embalagens de 500mL, 1L, 20L, 200L.

Características	Normas	Especificação
Cor	ASTM D1500/NBR 14483	Máx. 3,0
Viscosidade cSt 100°C	ASTM D445/NBR 10441	9,3 – 12,5
Índice de Viscosidade	ASTM D2270/NBR 14358	Mín. 140
Densidade a 20/4°C (g/mL)	ASTM D1298	0,855
Ponto de Fulgor, °C	ASTM D92/NBR 14483	Mín. 220
TBN (Índice de Basicidade Total), mgKOH/g	ASTM D664/D974/NBR 14248	Mín. 9,0

Características físico-químicas a título informativo.

