



Registro ANP nº 17242

PETROL ELITE SN 5W40

Descrição

Óleo sintético de última geração, especialmente desenvolvido para atender as mais rígidas exigências das montadoras nacionais e internacionais. Proporciona economia de combustível, possibilitando a emissão de menor quantidade de poluentes na atmosfera.

Campos de aplicação

Recomendado para motores de última geração com alto desempenho, sendo movidos à gasolina, álcool e GNV ou biocombustíveis em qualquer tipo de serviço.

Níveis de desempenho e aprovações

- API SN;
- ILSAC GF-5;
- SAE 5W40.

Benefícios

- Controla a formação de depósitos no motor, reduzindo o desgaste, a oxidação e a corrosão das partes lubrificadas;
- Alto índice de viscosidade, propiciando uma excepcional lubrificação na partida a frio e estabilidade do filme de óleo em altas temperaturas;
- Menor atrito interno, para garantir a economia de combustível;
- Garante o baixo índice em emissões de poluentes, reduzindo o impacto ambiental.

Características Típicas

Embalagens de 1L, 20L, 200L.

Características	Normas	Especificação
Cor	ASTM D1500/NBR 14483	Máx. L2,5
Viscosidade cSt 100°C	ASTM D445/NBR 10441	12,5 – 16,3
Índice de Viscosidade	ASTM D2270/NBR 14358	Mín. 130
Densidade a 20/4°C (g/mL)	ASTM D1298	0,855
Ponto de Fulgor, °C	ASTM D92/NBR 14483	Mín. 220
TBN (Índice de Basicidade Total), mgKOH/g	ASTM D664/D974/NBR 14248	Máx. 5,0

Características físico-químicas a título informativo.

