

Registro ANP nº: 20144

PETROL GABRO ATF 4+

Descrição e campos de aplicação

PETROL GABRO ATF 4 é um lubrificante premium totalmente sintético formulado a partir de óleos básicos sintéticos selecionados de alta qualidade combinados com um avançado sistema de aditivos projetado para atender às necessidades de serviço da mais ampla gama de transmissões automáticas.

Níveis de desempenho e aprovações

- ATF 4+;
- JASO 1A;
- VOITH H55.6336.XX;
- MB-APPROVAL 236.6;
- VOLVO 97341;
- ZF TE-ML 04D;
- ZF TE-ML 20B;
- MAN 339 TYPE V2;
- MAN 339 TYPE Z2;
- MAN 339 TYPE Z11.

Benefícios

- Fórmula 100% sintética, de baixa viscosidade;
- Proteção contra altas temperaturas, promovendo maior resistência contra oxidação.
- Maior durabilidade contra o atrito, garantindo um desempenho suave das transmissões;
- Atende e supera as especificações de transmissões e direções hidráulicas de carros de passeio e caminhões.

Características Típicas

Embalagens: 1L, 5L, 20L, 200L, 1000L, granel.

Características	Normas	Especificação
Cor	Visual	Vermelho
Viscosidade cSt 40°C	ASTM D-445	30,3 – 39,4
Viscosidade cSt 100°C	ASTM D-445	6,6 – 8,1
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	Típ. 186
Ponto de Fulgor, °C	ASTM D 92 / NBR 11341	Típ. 210
TAN - Índice de acidez, mgKOH/g	ASTM D 664 / NBR 14248	Típ. 3,4
Fluidez, °C	ASTM D 97 / NBR 11349	Máx. -51

Características físico-químicas a título informativo.
Típ.: típico

