



Registro ANP nº: 20219

# PETROL GABRO ATF DEXRON VI

## Descrição

PETROL GABRO ATF DEXRON VI é um lubrificante premium totalmente sintético formulado a partir de óleos básicos sintéticos selecionados de alta qualidade combinados com um avançado sistema de aditivos projetado para atender às necessidades de serviço da mais ampla gama de transmissões automáticas.

## Campos de aplicação

Lubrificante especialmente desenvolvido para os modernos sistemas de transmissões automáticas.

## Níveis de desempenho e aprovações

- GM DEXRON – VI;
- JASO 1A LV.

## Benefícios

- Fórmula 100% sintética, de baixa viscosidade;
- Atende e supera as especificações de transmissões e direções hidráulicas de carros de passeio e caminhões que especifiquem fluidos DEXRON®-VI, MERCON® LV tipo ATF ou JASO 1A LV;
- Maior durabilidade contra o atrito, garantindo um desempenho suave das transmissões;
- Proteção contra altas temperaturas, promovendo maior resistência contra oxidação.

## Características Típicas

Embalagens: 1L, 5L, 20L, 200L, 1000L, granel.

Características	Normas	Especificação
Cor	Visual	Vermelho
Viscosidade cSt 40°C	ASTM D-445	24,0 – 31,3
Viscosidade cSt 100°C	ASTM D-445	5,3 – 6,4
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	Típico 164
Ponto de Fulgor, °C	ASTM D 92 / NBR 11341	Típico 230
TAN - Índice de acidez, mgKOH/g	ASTM D 664 / NBR 14248	Típico 2,28
Fluidez, °C	ASTM D 97 / NBR 11349	Máx. -45

Características físico-químicas a título informativo.

