

Registro ANP nº: 20164

PETROL GABRO ATF MERCON V

Descrição

PETROL GABRO MERCON V é um lubrificante premium totalmente sintético formulado a partir de óleos básicos sintéticos selecionados de alta qualidade combinados com um avançado sistema de aditivos, projetado para atender às necessidades de serviço da mais ampla gama de sistema de transmissão automática.

Campos de aplicação

Lubrificante especialmente desenvolvido para os modernos sistemas de transmissão automática.

Níveis de desempenho e aprovações

- FORD MERCON V;
- JASO 1-A
- MAN 339 TYPE L1
- MB-APPROVAL 236.6
- VOLVO 97341
- ZF TE-ML 04D
- ZF TE-ML 20B



Registro ANP nº: 20164

PETROL GABRO ATF MERCON V

Benefícios

- Fórmula 100% sintética e de baixa viscosidade;
- Devido a sua formulação, o óleo é capaz de proporcionar extrema estabilidade térmica;
- Excelente proteção antidesgaste, anticorrosão e uma ótima fluidez em baixas temperaturas;
- Ótima estabilidade ao cisalhamento, proporcionando longa vida útil aos sistemas de transmissões;
- Maior durabilidade contra o atrito, garantindo o desempenho suave das transmissões;
- Ótima resistência a formação de borras e depósitos.

Características Típicas

Embalagens: 1L, 5L, 20L, 200L, 1000L, GRANEL.

Características	Normas Técnicas	Especificações
Cor	Visual	Vermelho
Viscosidade cSt 40°C	ASTM D445	31,25 – 39,4
Viscosidade cSt 100°C	ASTM D445	6,8 – 8,1
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	Típ. 186
Ponto de Fulgor, °C	ASTM D92 / NBR 11341	Típ. 210
TAN (Índice de Acidez Total), mgKOH/g	ASTM D664 / NBR 14248	Típ. 3,4
Ponto de Fluidez, °C	ASTM D97 / NBR 11349	Típ. -48

Características físico-químicas a título informativo.
Típ.: Típico.