

Registro ANP nº: 20122

PETROL GABRO ATF MVLV

Descrição e campos de aplicação

PETROL GABRO ATF MVLV é um lubrificante premium totalmente sintético formulado a partir de óleos básicos sintéticos selecionados de alta qualidade combinados com um avançado sistema de aditivos projetado para atender às necessidades de serviço da mais ampla gama de transmissões automáticas.

Níveis de desempenho e aprovações

- FORD MERCON LV;
- JASO 1A LV.

Benefícios

- Fórmula 100% sintética, de baixa viscosidade;
- Proteção contra altas temperaturas, promovendo maior resistência contra oxidação.
- Maior durabilidade contra o atrito, garantindo um desempenho suave das transmissões;
- Atende e supera as especificações de transmissões e direções hidráulicas de carros de passeio e caminhões.

Características Típicas

Embalagens: 1L, 5L, 20L, 200L, 1000L, granel.

	Características	Normas	Especificação
Cor		Visual	Vermelho
Viscosidade cSt 40°C		ASTM D-445	24 – 31,3
Viscosidade cSt 100°C		ASTM D-445	5,3 – 6,4
Índice de Viscosidade		ASTM D-2270	Típ. 164
Ponto de Fulgor, °C		ASTM D 92 / NBR 11341	Típ. 230
TAN - Índice de acidez, mgKOH/g		ASTM D 664 / NBR 14248	Típ. 2,28
Ponto de Fluidez, °C		ASTM D 97 / NBR 11349	Máx. -45

Características físico-químicas a título informativo.
Típ.: típico

