

Registro ANP nº 22006

PETROL GABRO DH

Descrição

PETROL GABRO DH é um lubrificante projetado para atender às necessidades de serviço da mais ampla gama de sistemas de direções hidráulicas.

Campos de aplicação

Lubrificante especialmente desenvolvido para sistemas de direção hidráulica, conversores de torque e suspensão dianteira de motocicletas.

Níveis de desempenho e aprovações

- TASA SUFIXO A;
- DEXRON DII.

Benefícios

- Possui aditivos que reduzem os níveis de desgaste e de corrosão às partes lubrificadas, aumentando o tempo de vida útil das peças do equipamento;
- Apresenta baixa tendência à formação de espuma e seu elevado índice de viscosidade lhe garante uma boa fluidez em uma ampla faixa de temperatura de operação;
- Possui ainda corante vermelho para evitar seu uso indevido e facilitar na identificação de vazamentos.

Características Típicas

Embalagens: Granel, 500mL, 1L, 5L, 20L, 200L, 1000L.

Petrol Gabro ATF VI	Normas	Especificação
Cor	Visual	Vermelho
Viscosidade cSt 40°C	ASTM D-445	24,0 – 31,3
Viscosidade cSt 100°C	ASTM D-445	5,3 – 6,4
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	Típico 164
Ponto de Fulgor, °C	ASTM D 92 / NBR 11341	Típico 215
TAN - Índice de acidez, mgKOH/g	ASTM D 664 / NBR 14248	Típico 0,9

Características físico-químicas a título informativo.

