

Registro ANP nº: 19942

# PETROL GABRO GEAR EP

## Descrição e campos de aplicação

PETROL GABRO GEAR EP é um lubrificante mineral formulado a partir de óleos básicos selecionados de alta qualidade combinados com um avançado sistema de aditivos projetado para atender às necessidades de serviço da mais ampla gama de caixas de transmissão e diferencial do tipo hipoidal para veículos de passeio, ônibus, caminhões e tratores.

## Níveis de desempenho e aprovações

- API GL-5;
- SAE J2360;
- MACK GO-J;
- ZF TE ML-07A;
- TE ML-08.

## Benefícios

- Proporciona elevada proteção antiferrugem e conta com grande capacidade de carga contra o desgaste;
- Proteção contra altas temperaturas, promovendo maior resistência contra oxidação.
- Maior durabilidade contra o atrito, garantindo um desempenho suave das transmissões;
- Atende e supera as especificações de transmissões e direções hidráulicas de carros de passeio e caminhões.

## Características Típicas

Embalagens: 1L, 5L, 20L, 200L, 1000L, granel.

|                                 | Características | Normas                 | Especificação |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| Cor                             |                 | Visual                 | Vermelho      |
| Viscosidade cSt 40°C            |                 | ASTM D-445             | Típ. 355,0    |
| Viscosidade cSt 100°C           |                 | ASTM D-445             | 24,0 – 32,5   |
| Índice de Viscosidade           |                 | ASTM D-2270            | Mín. 90       |
| Ponto de Fulgor, °C             |                 | ASTM D 92 / NBR 11341  | Típ. 230      |
| TAN - Índice de acidez, mgKOH/g |                 | ASTM D 664 / NBR 14248 | Típ. 0,6      |
| Ponto de Fluidez, °C            |                 | ASTM D 97 / NBR 11349  | Típ. -19      |

Características físico-químicas a título informativo.  
Típ.: típico

