

Registro ANP nº 17521

PETROL H MOTO SS 4T 10W30

Descrição e aplicação do produto

Óleo lubrificante de altíssima qualidade, formulado com óleos minerais e sintéticos, feito especialmente para motocicletas com motores 4 tempos, em especial àquelas que tenham embreagem e caixa de cambio integradas.

Níveis de desempenho e aprovações

- API SL;
- SAE 10W30;
- JASO MA.

Benefícios

- Proporciona mudanças de marcha suaves e sem que a embreagem patine;
- Confere excelente resistência ao desgaste prematuro das peças devidos aos seus aditivos dispersantes e detergentes;
- Excepcional proteção contra a oxidação, minimizando significativamente a formação de depósitos e vernizes;
- Sua viscosidade SAE 10W30 e aditivação específica para motos é adequada para a redução do consumo de combustível e da emissão de poluentes.

Características Típicas

Embalagens de 500mL, 1L, 20L, 200L.

Características	Normas	Especificação
Aspecto	-	Líquido, límpido
Cor	ASTM D1500/NBR 14483	Máx. 5,5
Viscosidade cSt 40°C	ASTM D445/NBR 10441	50,0 – 100,0
Viscosidade cSt 100°C	ASTM D445/NBR 10441	9,3 – 12,5
Índice de Viscosidade	ASTM D2270/NBR 14358	Mín. 110
Densidade a 20/4°C (g/mL)	ASTM D1298	0,865
Ponto de Fulgor, °C	ASTM D92/NBR 14483	Mín. 220
TBN (Índice de Basicidade Total), mgKOH/g	ASTM D664/D974/NBR 14248	Típ. 6,1

Características físico-químicas a título informativo.
Típ.: Típico

