



Registro ANP nº: 5757

PETROL HELICOIDAL 80W

Descrição

Óleo do tipo hipoidal para ônibus, caminhões e tratores, desenvolvido para lubrificação de caixas de transmissão e engrenagens em geral que exigem API GL 4.

Campos de aplicação

Recomendado para o uso na transmissão de veículos de passeio e de carga, sendo especialmente desenvolvido para cobrir as necessidades das caixas de câmbio, diferenciais e engrenagens.

Nível de desempenho e aprovação

- API GL-4.

Benefícios

- Evita o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas;
- Adequado comportamento à baixas temperaturas, o que facilita a troca de marcha;
- Contém aditivos especiais de alta tecnologia e alta performance, mundialmente testado e aprovado.

Características Típicas

Embalagem de 1L, 20L, 200L.

Características	Normas	Especificação
Cor	ASTM D1500 / NBR 14483	Máx. 7,0
Viscosidade cSt 40°C	ASTM D445	65,0 – 95,0
Viscosidade cSt 100°C	ASTM D445	7,0 – 11,0
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	Mín. 90
Ponto de Fulgor, °C	ASTM D 92 / NBR 11341	Mín. 200
TAN - Índice de acidez, mgKOH/g	ASTM D 664 / NBR 14248	0,50 – 1,50
Densidade 20/4°C (g/ml)	ASTM D1298 / NBR 7148	0,880

Características físico-químicas a título informativo.

