

Registro ANP nº 20011

PETROL MARGA MOTO 4T 10W40

Descrição e aplicação do produto

Óleo lubrificante semissintético multiviscoso de altíssima performance, especialmente desenvolvido para lubrificação de motores 4 tempos de alta rotação, como os de motocicletas movidas à gasolina, álcool e flex.

Níveis de desempenho e aprovações

- API SN;
- SAE 10W40;
- JASO MA2.

Benefícios

- Garante uma lubrificação adequada tanto nas partidas a frio quanto nas mais altas temperaturas do motor;
- Possui óleos básicos sintéticos e minerais aprimorados com aditivos especiais que oferecem proteção contra oxidação/nitração e o desgaste das peças metálicas do motor;
- Controla a formação de depósitos e aumenta a proteção do motor em serviços severos, o que gera uma longa vida útil do óleo.

Características Típicas

Embalagens de 500mL, 1L, 5L, 20L,
200L e CONTAINER.

Ensaios e métodos	Especificações
Cor (ASTM D1500/NBR 14482)	Típ. 3,5
Viscosidade cSt 100 °C (ASTM D445/NBR 10441)	12,5 – 16,3
Índice de viscosidade (ASTM D2270/NBR 14358)	Típ. 159
Ponto fluidez, °C (ASTM D 97/NBR 11349)	Típ. -36
Ponto de fulgor, °C (ASTM D92/NBR 14483)	Típ. 220
TBN (Índice de Basicidade), mgKOH/g (ASTM D2896 / NBR 05798)	Mín. 7,5
Densidade 20/4°C (g/ml) (ASTM D1298 / NBR 7148)	0,850

Características físico-químicas a título informativo.
Típ.: Típico

