

Registro ANP nº 18414

PETROL MARGA MOTO 4T SUPREMO SL 10W50

Descrição e aplicação do produto

Óleo lubrificante sintético multiviscoso de altíssima performance, especialmente desenvolvido para lubrificação de motores 4 tempos de alta rotação, como os de motocicletas movidas à gasolina, álcool e flex.

Níveis de desempenho e aprovações

- API SL;
- SAE 10W50;
- JASO MA2-12.

Benefícios

- Garante uma lubrificação adequada tanto nas partidas a frio quanto nas mais altas temperaturas do motor;
- Possui óleos básicos sintéticos aprimorados com aditivos especiais que oferecem proteção contra oxidação/nitração e o desgaste das peças metálicas do motor;
- Controla a formação de depósitos e aumenta a proteção do motor em serviços severos, o que gera uma longa vida útil do óleo.

Características Típicas

Embalagens de 500mL, 1L, 20L, 200L,
CONTAINER.

Ensaio e métodos	Especificações
Cor (ASTM D1500/NBR 14482)	Máx. 3,0
Viscosidade cSt 100 °C (ASTM D445/NBR 10441)	16,30 – 21,9
Índice de viscosidade (ASTM D2270/NBR 14358)	Mín. 130
Ponto fluidez, °C (ASTM D 97/NBR 11349)	Máx. -30
Ponto de fulgor, °C (ASTM D92/NBR 14483)	Mín. 220
TBN (Índice de Basicidade), mgKOH/g (ASTM D2896 / NBR 05798)	Típ. 5,9
Densidade 20/4°C (g/ml) (ASTM D1298 / NBR 7148)	0,850

Características físico-químicas a título informativo.

