

Registro ANP nº 6214

## PETROL MOTO 2T

### Descrição e aplicação do produto

Óleo lubrificante mineral parafínico derivado do petróleo recomendado para motores a gasolina refrigerados a ar como: motocicletas, motonetas, aparador de gramas, grupos geradores e outros gêneros.

### Níveis de desempenho e aprovações

- API TC;
- JASO FB.

### Benefícios

- Sua aditivação promove excelente detergência e lubrificação;
- Proteção anticorrosiva, antioxidante e antidesgaste;
- Excepcional proteção contra a oxidação, minimizando significativamente a formação de depósitos no motor.

### Características Típicas

Embalagens de 500mL, 1L, 20L, 200L.

Características	Normas	Especificação
Aspecto	-	Líquido, límpido
Cor	Visual	Vermelho
Viscosidade cSt 40°C	ASTM D445/NBR 10441	50,0 – 100,0
Viscosidade cSt 100°C	ASTM D445/NBR 10441	9,3 – 12,5
Índice de Viscosidade	ASTM D2270/NBR 14358	Mín. 110
Densidade a 20/4°C (g/mL)	ASTM D1298	0,865
Ponto de Fulgor, °C	ASTM D92/NBR 14483	Mín. 220
TBN (Índice de Basicidade Total), mgKOH/g	ASTM D664/D974/NBR 14248	Típ. 6,1

Características físico-químicas a título informativo.  
Típ.: Típico

